

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<i>Ing. Václav Pilát</i> Chotutická 491/6, 108 00 PRAHA 10 tel.: 606 811 465 e-mail: vasek_p@volny.cz DIC: CZ7404050522, IC: 7054 9737	
ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT		
INVESTOR: SVJ ŽANDOVSKÁ 302 -310, ŽANDOVSKÁ 302/17, 190 00 PRAHA 9				
AKCE: HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ŽANDOVSKÁ 302 - 304, 190 00 PRAHA 9			DATUM: KVĚTEN 2024	Č. KOPIE:
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH: HYDRAULICKÝ VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY			ČÁST: D. 1. 4. A	Č. PŘÍLOHY: H05

Zadání projektu

projekt bez tep. ztrát potrubí		
Teplota vody přívodní	75	°C
Teplota vody vratné	55	°C
Podíl max. účinného vztlaku		
	0.60	
Výpočet podle tlakových ztrát		
Měrný odpor	70	Pa/m
Objem otopné soustavy		
	4143	dm3
dP tepelného zdroje	500	Pa
Výtlačná výška čerpadla	25000	Pa
Min. potřebná tlak. difference	23653	Pa
Minimální tlakové ztráty na ventilech		
Termostatické ventily	500	Pa
Vyvažovací ventily	3000	Pa
Zpětná šroubení	20	Pa
Regulační ventily	5000	Pa
Minimální autorita		
	0.25	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
101	20	607			100	607	
102	20	878			100	878	
103	20	480			100	480	
104	20	1544			100	1544	
106	20	908			80	726	KANCELAR
107	20	793			100	793	
108	20	559			100	559	
109	20	569			100	569	
110	20	607			100	607	
111	20	607			100	607	
112	20	569			100	569	
113	20	559			100	559	
114	20	895			100	895	
116	20	908			80	726	KOCARKARNA
117	20	793			100	793	
118	20	559			100	559	
119	20	569			100	569	
120	20	607			100	607	
121	20	607			100	607	NEPŘÍSTUPNO
122	20	569			100	569	NEPŘÍSTUPNO
123	20	559			100	559	NEPŘÍSTUPNO
124	20	793			100	793	NEPŘÍSTUPNO
126	20	908			80	726	KOCARKARNA
127	20	793			100	793	
128	20	559			100	559	
129	20	569			100	569	
130	20	607			100	607	
201	20	483			100	483	
202	20	729			100	729	
203	20	387			100	387	
204	20	1237			100	1237	
205	20	905			100	905	
206	20	387			100	387	
207	20	593			100	593	
208	20	417			100	417	
209	20	434			100	434	
210	20	483			100	483	
211	20	483			100	483	
212	20	434			100	434	
213	20	417			100	417	
214	20	593			100	593	
215	20	905			100	905	
216	20	387			100	387	
217	20	593			100	593	
218	20	417			100	417	
219	20	434			100	434	
220	20	483			100	483	
221	20	483			100	483	
222	20	434			100	434	
223	20	417			100	417	
224	20	593			100	593	
225	20	905			100	905	
226	20	387			100	387	
227	20	593			100	593	
228	20	417			100	417	
229	20	434			100	434	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
230	20	483			100	483	
301	20	483			100	483	
302	20	729			100	729	
303	20	387			100	387	
304	20	1237			100	1237	
305	20	658			100	658	
306	20	387			100	387	
307	20	593			100	593	
308	20	417			100	417	
309	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
310	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
311	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
312	20	434			100	434	
313	20	417			100	417	
314	20	593			100	593	
315	20	658			100	658	
316	20	387			100	387	
317	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
318	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
319	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
320	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
321	20	483			100	483	
322	20	434			100	434	
323	20	417			100	417	
324	20	593			100	593	
325	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
326	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
327	20	593			100	593	
328	20	417			100	417	
329	20	434			100	434	
330	20	483			100	483	
401	20	483			100	483	
402	20	729			100	729	
403	20	387			100	387	
404	20	1237			100	1237	
405	20	658			100	658	
406	20	387			100	387	
407	20	593			100	593	
408	20	417			100	417	
409	20	434			100	434	
410	20	483			100	483	
411	20	483			100	483	VÝMĚNA TĚLES
412	20	434			100	434	VÝMĚNA TĚLES
413	20	417			100	417	VÝMĚNA TĚLES
414	20	593			100	593	VÝMĚNA TĚLES
415	20	658			100	658	
416	20	387			100	387	
417	20	593			100	593	
418	20	417			100	417	
419	20	434			100	434	
420	20	483			100	483	
421	20	483			100	483	
422	20	434			100	434	
423	20	417			100	417	
424	20	593			100	593	
425	20	658			100	658	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
426	20	387			100	387	
427	20	593			100	593	
428	20	417			100	417	
429	20	434			100	434	
430	20	483			100	483	
501	20	483			100	483	
502	20	729			100	729	
503	20	387			100	387	
504	20	1237			100	1237	
505	20	658			100	658	
506	20	387			100	387	
507	20	593			100	593	
508	20	417			100	417	
509	20	434			100	434	
510	20	483			100	483	
511	20	483			100	483	
512	20	434			100	434	
513	20	417			100	417	
514	20	593			100	593	
515	20	658			100	658	
516	20	387			100	387	
517	20	593			100	593	
518	20	417			100	417	
519	20	434			100	434	
520	20	483			100	483	
521	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
522	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
523	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
524	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
525	20	658			100	658	
526	20	387			100	387	
527	20	593			100	593	
528	20	417			100	417	
529	20	434			100	434	
530	20	483			100	483	
601	20	483			100	483	
602	20	729			100	729	
603	20	387			100	387	
604	20	1237			100	1237	
605	20	658			100	658	
606	20	387			100	387	
607	20	593			100	593	
608	20	417			100	417	
609	20	434			100	434	
610	20	483			100	483	
611	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
612	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
613	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
614	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
615	20	658			100	658	
616	20	387			100	387	
617	20	593			100	593	
618	20	417			100	417	
619	20	434			100	434	
620	20	483			100	483	
621	20	483			100	483	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
622	20	434			100	434	
623	20	417			100	417	
624	20	593			100	593	
625	20	658			100	658	
626	20	387			100	387	
627	20	593			100	593	
628	20	417			100	417	
629	20	434			100	434	
630	20	483			100	483	
701	20	483			100	483	
702	20	729			100	729	
703	20	387			100	387	
704	20	1237			100	1237	
705	20	658			100	658	
706	20	387			100	387	
707	20	593			100	593	
708	20	417			100	417	
709	20	434			100	434	
710	20	483			100	483	
711	20	483			100	483	
712	20	434			100	434	
713	20	417			100	417	
714	20	593			100	593	
715	20	658			100	658	
716	20	387			100	387	
717	20	593			100	593	
718	20	417			100	417	
719	20	434			100	434	
720	20	483			100	483	
721	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
722	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
723	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
724	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
725	20	658			100	658	
726	20	387			100	387	
727	20	593			100	593	
728	20	417			100	417	
729	20	434			100	434	
730	20	483			100	483	
801	20	634			100	634	
802	20	909			100	909	
804	20	2108			100	2022	NEDOSTATEČNÉ TĚLESO
805	20	957			100	957	
806	20	530			100	530	
807	20	836			100	836	
808	20	589			100	589	
809	20	597			100	597	
810	20	634			100	634	
811	20	634			100	634	
812	20	597			100	597	
813	20	1428			100	1428	
815	20	957			100	957	
816	20	530			100	530	
817	20	836			100	836	
818	20	589			100	589	
819	20	597			100	597	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
820	20	634			100	634	
821	20	634			100	634	NEPŘÍSTUPNO
822	20	597			100	597	NEPŘÍSTUPNO
823	20	589			100	589	NEPŘÍSTUPNO
824	20	836			100	836	NEPŘÍSTUPNO
825	20	957			100	957	
826	20	530			100	530	
827	20	836			100	836	
828	20	589			100	589	
829	20	597			100	597	
830	20	634			100	634	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	17	101	20	607	607	1852			1	
 Gussrad 500/160	21	102	20	878	878	2288			2	
 Gussrad 500/160	7	103	20	480	480	763			1	
 Gussrad 500/220	28	104	20	1544	1544	3938			5	
 Gussrad 500/160	7	106	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	107	20	793	793	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	108	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	10	109	20	569	569	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	110	20	607	607	1634			1	
 Gussrad 500/160	16	111	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	112	20	569	569	1089			1	
 Gussrad 500/160	10	113	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	20	114	20	895	895	2179			2	
 Gussrad 500/160	7	116	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	117	20	793	793	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	118	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	11	119	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	16	120	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	16	121	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	122	20	569	569	1089			1	
 Gussrad 500/160	10	123	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	20	124	20	793	793	2179			1	
 Gussrad 500/160	7	126	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	127	20	793	793	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	128	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	11	129	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	16	130	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	15	201	20	483	483	1634			1	
 Gussrad 500/160	19	202	20	729	729	2070			1	
 Gussrad 500/160	6	203	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	24	204	20	1237	1237	2614			3	
 Gussrad 500/160	15	205	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	9	206	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	10	207	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	208	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	8	209	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	13	210	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	12	211	20	483	483	1307			1	
 Gussrad 500/160	8	212	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	9	213	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	17	214	20	593	593	1852			1	
 Gussrad 500/160	21	215	20	905	905	2288			2	
 Gussrad 500/160	9	216	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	10	217	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	218	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	219	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	220	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	221	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	222	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	223	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	224	20	593	593	980			1	
 Gussrad 500/160	15	225	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	9	226	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	9	227	20	593	593	980			1	
 Gussrad 500/160	8	228	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	229	20	434	434	1089			0	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	13	230	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	15	301	20	483	483	1634			1	
 Gussrad 500/160	19	302	20	729	729	2070			1	
 Gussrad 500/160	6	303	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	24	304	20	1237	1237	2614			3	
 Gussrad 500/160	12	305	20	658	658	1307			1	
 Gussrad 500/160	8	306	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	307	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	308	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	309	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	310	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	311	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	312	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	313	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	314	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	12	315	20	658	658	1307			1	
 Gussrad 500/160	8	316	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	317	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	318	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	319	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	320	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	321	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	322	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	323	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	324	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	12	325	20	658	658	1307			1	
 Gussrad 500/160	8	326	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	327	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	328	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	329	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	330	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	15	401	20	483	483	1634			1	
 Gussrad 500/160	19	402	20	729	729	2070			1	
 Gussrad 500/160	6	403	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	24	404	20	1237	1237	2614			3	
 Gussrad 500/160	12	405	20	658	658	1307			1	
 Gussrad 500/160	8	406	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	407	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	408	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	409	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	410	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	411	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	412	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	413	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	414	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	12	415	20	658	658	1307			1	
 Gussrad 500/160	8	416	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	417	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	418	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	419	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	420	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	421	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	422	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	423	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	424	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	12	425	20	658	658	1307			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	8	426	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	427	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	428	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	429	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	430	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	501	20	483	483	1743			1	
 Gussrad 500/160	20	502	20	729	729	2179			1	
 Gussrad 500/160	6	503	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	27	504	20	1237	1237	2941			3	
 RADIK KLASIK 22-6001000	1000	505	20	658	658	1444			3	
 RADIK KLASIK 22-600600	600	506	20	387	387	867			1	
 Gussrad 500/160	12	507	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	508	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	509	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	510	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	511	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	512	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	513	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	514	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	515	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	516	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	517	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	518	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	519	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	520	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	521	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	522	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	523	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	524	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	525	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	526	20	387	387	980			0	
 RADIK KLASIK 22-6001000	1000	527	20	593	593	1444			3	
 RADIK KLASIK 22-600900	900	528	20	417	417	1300			1	
 RADIK KLASIK 22-600900	900	529	20	434	434	1300			1	
 RADIK KLASIK 22-6001100	1100	530	20	483	483	1589			2	
 Gussrad 500/160	16	601	20	483	483	1743			1	
 Gussrad 500/160	20	602	20	729	729	2179			1	
 Gussrad 500/160	6	603	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	27	604	20	1237	1237	2941			3	
 Gussrad 500/160	13	605	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	606	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	607	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	608	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	609	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	610	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	611	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	612	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	613	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	614	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	615	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	616	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	617	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	618	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	619	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	620	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	621	20	483	483	1525			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	10	622	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	623	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	624	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	625	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	626	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	627	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	628	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	629	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	630	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	16	701	20	483	483	1743			1	
 Gussrad 500/160	20	702	20	729	729	2179			1	
 Gussrad 500/160	6	703	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	27	704	20	1237	1237	2941			3	
 Gussrad 500/160	13	705	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	706	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	707	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	708	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	709	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	710	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	711	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	712	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	713	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	714	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	715	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	716	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	717	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	718	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	719	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	720	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	721	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	722	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	723	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	724	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	19	725	20	658	658	2070			1	
 Gussrad 500/160	9	726	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	727	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	728	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	729	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	730	20	483	483	1525			1	
 RADIK KLASIK 22-6001400	1400	801	20	634	634	2022			3	
 RADIK KLASIK 22-6001400	1400	802	20	909	909	2022			6	
 !! RADIK VKU 22-6001400	1400	804	20	2108	2108	2022			32	
 Gussrad 500/160	20	805	20	957	957	2179			2	
 Gussrad 500/160	14	806	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	20	807	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	14	808	20	589	589	1525			1	
 Gussrad 500/160	16	809	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	19	810	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	19	811	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	16	812	20	597	597	1743			1	
 RADIK VKM 22-6001000	1000	813	20	1428	1428	1444			15	
 Gussrad 500/160	25	815	20	957	957	2723			2	
 Gussrad 500/160	14	816	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	20	817	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	13	818	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	819	20	597	597	1743			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	18	820	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	19	821	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	16	822	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	13	823	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	20	824	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	21	825	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	826	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	20	827	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	13	828	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	829	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	19	830	20	634	634	2070			1	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
101	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 17				Q: 1852	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.5	
		REGULUX DN20				nast: 5	
102	20	878			100	878	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.7	
		REGULUX DN20				nast: 5	
103	20	480			100	480	
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
104	20	1544			100	1544	
		Gussrad 500/220 x 28				Q: 3938	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 6.4	
		REGULUX DN20				nast: 5	
106	20	908			80	726	KANCELAR
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
107	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
108	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
109	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
110	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
111	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
112	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
113	20	559			100	559	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN20				nast: 5	
114	20	895			100	895	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.3	
		REGULUX DN20				nast: 5	
116	20	908			80	726	KOCARKARNA
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
117	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
118	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
119	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
120	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
121	20	607			100	607	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
122	20	569			100	569	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
123	20	559			100	559	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
124	20	793			100	793	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
126	20	908			80	726	KOCARKARNA
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
127	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
128	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
129	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
130	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
201	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
202	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
203	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 6				Q: 654	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
204	20	1237			100	1237	
		Gussrad 500/160 x 24				Q: 2614	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.5	
		REGULUX DN20				nast: 5	
205	20	905			100	905	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
206	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.2	
		REGULUX DN15				nast: 4.3	
207	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 5	
208	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
209	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
210	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
211	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
212	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
213	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.2	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
214	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 17				Q: 1852	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
215	20	905			100	905	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
216	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.2	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
217	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	
		REGULUX DN10				nast: 5	
218	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
219	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
220	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
221	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
222	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
223	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.4 nast: 4.8
224	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 4.3 nast: 5
225	20	905			100	905	Gussrad 500/160 x 15 Calypso exact K2 DN20 REGULUX DN15 Q: 1634 nast: 5.6 nast: 5
226	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 980 nast: 3.2 nast: 4.3
227	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 4.3 nast: 5
228	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.4 nast: 4.8
229	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 3.4 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
230	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
301	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
302	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
303	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 6				Q: 654	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.6	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
304	20	1237			100	1237	
		Gussrad 500/160 x 24				Q: 2614	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.7	
		REGULUX DN20				nast: 5	
305	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
306	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
307	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
308	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
309	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
310	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
311	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
						Q: 1416	
						nast: 3.7	
						nast: 5	
312	20	434			100	434	
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 5	
313	20	417			100	417	
						Q: 871	
						nast: 3.3	
						nast: 4.8	
314	20	593			100	593	
						Q: 1089	
						nast: 4.0	
						nast: 5	
315	20	658			100	658	
						Q: 1307	
						nast: 4.8	
						nast: 5	
316	20	387			100	387	
						Q: 871	
						nast: 3.3	
						nast: 4.3	
317	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1089	
						nast: 4.5	
						nast: 5	
318	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 871	
						nast: 3.5	
						nast: 4.8	
319	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 5	
320	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1416	
						nast: 3.7	
						nast: 5	
321	20	483			100	483	
						Q: 1416	
						nast: 3.7	
						nast: 5	
322	20	434			100	434	
						Q: 980	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
323	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
324	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
325	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
326	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
327	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
328	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
329	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
330	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
401	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
402	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
403	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 6				Q: 654	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
404	20	1237			100	1237	
		Gussrad 500/160 x 24				Q: 2614	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
405	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
406	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
407	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
408	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
409	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
410	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
411	20	483			100	483	VÝMĚNA TĚLES
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
412	20	434			100	434	VÝMĚNA TĚLES
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
413	20	417			100	417	VÝMĚNA TĚLES
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
414	20	593			100	593	VÝMĚNA TĚLES
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
415	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1307 nast: 4.9 nast: 5
416	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.3 nast: 4.3
417	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.6 nast: 5
418	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.5 nast: 4.8
419	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
420	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
421	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
422	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
423	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.5 nast: 4.8
424	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.6 nast: 5
425	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1307 nast: 4.9 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
426	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
427	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
428	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
429	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
430	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
501	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
502	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
503	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 6				Q: 654	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
504	20	1237			100	1237	
		Gussrad 500/160 x 27				Q: 2941	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
505	20	658			100	658	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1000				Q: 1444	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
506	20	387			100	387	
		RADIK KLASIK 22-600 x 600				Q: 867	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
507	20	593			100	593	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
							Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1307	nast: 4.4 nast: 5
508	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 980	nast: 3.5 nast: 4.8
509	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1089	nast: 3.8 nast: 5
510	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 1525	nast: 4.1 nast: 5
511	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 1525	nast: 4.1 nast: 5
512	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1089	nast: 3.8 nast: 5
513	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 980	nast: 3.3 nast: 4.8
514	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1307	nast: 4.0 nast: 5
515	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 1416	nast: 4.7 nast: 5
516	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 980	nast: 3.3 nast: 4.3
517	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1307	nast: 4.4 nast: 5
518	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9
						Q: 980	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
519	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
520	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
521	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
522	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
523	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
524	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
525	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
526	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
527	20	593			100	593	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1000				Q: 1444	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
528	20	417			100	417	
		RADIK KLASIK 22-600 x 900				Q: 1300	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
529	20	434			100	434	
		RADIK KLASIK 22-600 x 900				Q: 1300	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 5	
530	20	483			100	483	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1100				Q: 1589	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
601	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
602	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.4	
		REGULUX DN15				nast: 5	
603	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 6				Q: 654	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
604	20	1237			100	1237	
		Gussrad 500/160 x 27				Q: 2941	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
605	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
606	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
607	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
608	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
609	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
610	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
611	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.5 nast: 5
612	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.1 nast: 5
613	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 4.8
614	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 4.4 nast: 5
615	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 5.2 nast: 5
616	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.5 nast: 4.3
617	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 5.0 nast: 5
618	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.7 nast: 4.8
619	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.1 nast: 5
620	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.5 nast: 5
621	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.5 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
622	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
623	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
624	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
625	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
626	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
627	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
628	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
629	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
630	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
701	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
702	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
703	20	387			100	387	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
							Gussrad 500/160 x 6 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 654	nast: 3.3 nast: 4.3
704	20	1237			100	1237	Gussrad 500/160 x 27 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 2941	nast: 5.9 nast: 5
705	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 1416	nast: 5.2 nast: 5
706	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 980	nast: 3.5 nast: 4.3
707	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1307	nast: 5.0 nast: 5
708	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 980	nast: 3.7 nast: 4.8
709	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1089	nast: 3.9 nast: 5
710	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 1525	nast: 4.3 nast: 5
711	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15
						Q: 1525	nast: 4.3 nast: 5
712	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 1089	nast: 3.9 nast: 5
713	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10
						Q: 980	nast: 3.4 nast: 4.8
714	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12
						Q: 1307	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
715	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
716	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
717	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
718	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
719	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
720	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
721	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
722	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
723	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
724	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
725	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		REGULUX DN15				nast: 5	
726	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
727	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
728	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
729	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
730	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
801	20	634			100	634	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1400				Q: 2022	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
802	20	909			100	909	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1400				Q: 2022	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
804	20	2108			100	2022	NEDOSTATEČNÉ TĚLESO
		RADIK VKU 22-600 x 1400				Q: 2022	
		Vent.vl. DN1				nast: 6	
		VEKOLUX DN15					
805	20	957			100	957	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 7.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
806	20	530			100	530	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
807	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
808	20	589			100	589	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1525 nast: 5.1 nast: 5
809	20	597			100	597	Gussrad 500/160 x 16 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1743 nast: 5.2 nast: 5
810	20	634			100	634	Gussrad 500/160 x 19 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 2070 nast: 5.3 nast: 5
811	20	634			100	634	Gussrad 500/160 x 19 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 2070 nast: 5.3 nast: 5
812	20	597			100	597	Gussrad 500/160 x 16 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1743 nast: 5.2 nast: 5
813	20	1428			100	1428	RADIK VKM 22-600 x 1000 Vent.vl. DN1 VEKOLUX DN15 Q: 1444 nast: 6
815	20	957			100	957	Gussrad 500/160 x 25 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 2723 nast: 7.0 nast: 5
816	20	530			100	530	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.7 nast: 5
817	20	836			100	836	Gussrad 500/160 x 20 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN10 Q: 2179 nast: 6.4 nast: 5
818	20	589			100	589	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1416 nast: 5.1 nast: 5
819	20	597			100	597	Gussrad 500/160 x 16 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1743 nast: 5.2 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
820	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
821	20	634			100	634	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
822	20	597			100	597	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
823	20	589			100	589	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
824	20	836			100	836	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN15				nast: 5	
825	20	957			100	957	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 7.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
826	20	530			100	530	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
827	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
828	20	589			100	589	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
829	20	597			100	597	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.2	
		REGULUX DN10				nast: 5	
830	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
 S00		STAF	65	5727.8	29.96	3.7		3847		0.
 S00		Butt. v.	100	5727.8	690.00			7		
 S00		Butt. v.	100	5727.8	690.00			7		
 S00		Butt. v.	100	5727.8	690.00			7		
 S00		Butt. v.	100	5727.8	690.00			7		
 119		Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
 120		Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
 219		Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
 220		Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
 319		Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
 320		Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
 419		Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
 420		Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
 519		Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
 520		Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
 619		Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
 620		Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
 719		Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
 720		Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
 819		Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
 820		Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
 119		REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
 120		REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
 219		REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
 220		REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
 319		REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
 320		REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
 419		REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
 420		REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
 519		REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
 520		REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
 619		REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
 620		REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
 719		REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
 720		REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
 819		REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
 820		REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
 S12		STAD	15	337.6	1.00	2.6		11944		0.
 S12		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	11944+	0.
 S12		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
 S12		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
 116		Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
 215		Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
 216		Calypso exact K2	10	16.5	0.17	3.2		971		
 315		Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
 316		Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
 415		Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
 416		Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
 515		Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
 516		Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		
 615		Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
 616		Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
 715		Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
 716		Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
 815		Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
 816		Calypso exact K2	15	22.6	0.31	4.7		568		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	116	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
+	215	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
+	216	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	315	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	316	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	415	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	416	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	515	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	516	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	615	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	616	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	715	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	716	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	815	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
+	816	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
+	S14	STAD	15	372.6	1.19	2.8		10381		0.
+	S14	STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak2096		7295	10381+	0.
+	S14	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
+	S14	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
+	117	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
+	118	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
+	217	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
+	218	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	317	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
+	318	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	417	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	418	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
+	517	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	518	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
+	617	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
+	618	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
+	717	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
+	718	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
+	817	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
+	818	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
+	117	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
+	118	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
+	217	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	218	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	317	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	318	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	417	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	418	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	517	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	518	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	617	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	618	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	717	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	718	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	817	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
+	818	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	S13	STAD	15	377.2	1.21	2.8		10210		0.
+	S13	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak2094		7475	10210+	0.
+	S13	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	S13	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	111	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w m/s
⌘	112	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
⌘	211	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
⌘	212	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
⌘	311	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
⌘	312	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
⌘	411	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
⌘	412	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
⌘	511	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
⌘	512	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
⌘	611	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
⌘	612	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
⌘	711	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
⌘	712	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
⌘	811	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
⌘	812	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
⌘	111	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
⌘	112	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
⌘	211	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
⌘	212	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
⌘	311	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
⌘	312	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
⌘	411	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
⌘	412	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
⌘	511	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
⌘	512	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
⌘	611	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
⌘	612	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
⌘	711	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
⌘	712	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
⌘	811	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
⌘	812	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
⌘ S11		STAD	15	337.6	1.03	2.6		11392		0.0
⌘ S11		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	11392+	0.0
⌘ S11		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		0.0
⌘ S11		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		0.0
⌘		STAD	15	377.2	1.26	2.9		9478		0.0
⌘		STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak2004		7475	9478+	0.0
⌘		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		0.0
⌘		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		0.0
⌘	123	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1018		
⌘	124	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
⌘	223	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
⌘	224	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		834		
⌘	323	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
⌘	324	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		743		
⌘	423	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		753		
⌘	424	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
⌘	523	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		803		
⌘	524	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
⌘	623	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		630		
⌘	624	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
⌘	723	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
⌘	724	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
⌘	823	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		556		
⌘	824	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
⌘	123	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		

Ventily

	větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
		124	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
		223	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		224	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		323	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		324	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		423	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		424	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		523	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		524	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		623	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		624	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		723	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		724	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		823	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
		824	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
		113	Calypso exact K2	15	23.9	0.22	3.6		1221		
		114	Calypso exact K2	20	38.2	0.37	5.3		1147		
		213	Calypso exact K2	10	17.8	0.18	3.2		1058		
		214	Calypso exact K2	10	25.3	0.26	3.9		1033		
		313	Calypso exact K2	10	17.8	0.19	3.3		967		
		314	Calypso exact K2	10	25.3	0.27	4.0		942		
		413	Calypso exact K2	10	17.8	0.19	3.3		952		
		414	Calypso exact K2	10	25.3	0.27	4.1		927		
		513	Calypso exact K2	10	17.8	0.18	3.3		1002		
		514	Calypso exact K2	10	25.3	0.26	4.0		977		
		613	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		828		
		614	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		804		
		713	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		829		
		714	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		804		
		113	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
		114	REGULUX	20	38.2	1.31	5		88		
		213	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		214	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		313	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		314	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		413	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		414	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		513	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		514	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		613	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		614	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		713	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
		714	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
		813	VEKOLUX	15	60.9	1.48		1.0	175		
		813	Vent.vl.		60.9	0.84	6	2.0	554		
	S15		STAD	15	381.7	1.29	2.9		9257		0.
	S15		STAP 10-60	15	381.7			dif.tlak 2.198	7653	9257+	0.
	S15		GLOB0-H 0600	15	381.7	6.00			426		
	S15		GLOB0-H 0600	15	381.7	6.00			417		
		121	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
		122	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
		221	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
		222	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
		321	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
		322	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
		421	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	422	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
+	521	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
+	522	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
+	621	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
+	622	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
+	721	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
+	722	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
+	821	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
+	822	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
+	121	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
+	122	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
+	221	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	222	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	321	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	322	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	421	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	422	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	521	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	522	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	621	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	622	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	721	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	722	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	821	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
+	822	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
+	S25	STAD	15	337.6	1.04	2.7		11055		0.
+	S25	STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1786		5987	11055+	0.
+	S25	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
+	S25	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
+	107	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
+	108	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
+	207	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
+	208	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	307	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
+	308	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	407	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	408	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
+	507	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	508	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
+	607	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
+	608	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
+	707	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
+	708	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
+	807	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
+	808	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
+	107	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
+	108	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		
+	207	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	208	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	307	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	308	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	407	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	408	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	507	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	508	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	607	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	608	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	707	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	708	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	807	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
+	808	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	S03	STAD	15	377.2	1.26	2.9		9364		0.
+	S03	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	9364+	0.
+	S03	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	S03	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	126	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
+	225	Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
+	226	Calypso exact K2	15	16.5	0.17	3.2		971		
+	325	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
+	326	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
+	425	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
+	426	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
+	525	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
+	526	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		
+	625	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
+	626	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
+	725	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
+	726	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
+	825	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
+	826	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
+	126	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
+	225	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
+	226	REGULUX	15	16.5	1.19	4.3		20		
+	325	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	326	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	425	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	426	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	525	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	526	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	625	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	626	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	725	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	726	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	825	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
+	826	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
+	S24	STAD	15	372.6	1.30	2.9		8629		0.
+	S24	STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak 2006		7295	8629+	0.
+	S24	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
+	S24	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
+	109	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
+	110	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
+	209	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
+	210	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
+	309	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
+	310	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
+	409	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
+	410	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
+	509	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
+	510	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
+	609	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
+	610	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
+	709	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	710	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	809	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
	810	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
	109	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
	110	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
	209	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	210	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	309	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	310	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	409	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	410	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	509	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	510	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	609	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	610	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	709	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	710	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	809	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
	810	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
	S02	STAD	15	337.6	1.05	2.7		10791		0.
	S02	STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	10791+	0.
	S02	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
	S02	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
	129	Calypso exact K2	20	24.3	0.25	3.9		995		
	130	Calypso exact K2	15	25.9	0.27	4.0		1004		
	229	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	230	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	329	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	330	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	429	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	430	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	529	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		598		
	530	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		600		
	629	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	630	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	729	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
	730	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	829	Calypso exact K2	10	25.5	0.36	5.2		533		
	830	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
	129	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
	130	REGULUX	15	25.9	1.31	5		40		
	229	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	230	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	329	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	330	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	429	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	430	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	529	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	530	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	629	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	630	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	729	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	730	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	829	REGULUX	10	25.5	1.31	5		39		
	830	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
	S22	STAD	15	337.6	1.11	2.7		9824		0.

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
 S22		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak	1856	5987	9824+	0.
 S22		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
 S22		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
 	106	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
	205	Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
	206	Calypso exact K2	15	16.5	0.17	3.2		971		
	305	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
	306	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
	405	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
	406	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
	505	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		845		
	506	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		871		
	605	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
	606	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
	705	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
	706	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
	805	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
	806	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
 	106	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
	205	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
	206	REGULUX	15	16.5	1.19	4.3		20		
	305	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	306	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	405	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	406	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	505	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	506	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	605	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	606	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	705	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	706	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	805	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
 	806	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
 S04		STAD	15	372.6	1.30	2.9		8715		0.
 S04		STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak	2096	7295	8715+	0.
 S04		GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
 S04		GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
	127	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
	128	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
	227	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
	228	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
	327	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
	328	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
	427	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
	428	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
	527	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		778		
	528	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		803		
	627	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
	628	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
	727	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
	728	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
	827	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
	828	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
 	127	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
	128	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
	227	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w
+	228	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	327	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	328	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	427	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	428	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	527	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	528	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	627	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	628	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	727	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	728	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	827	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
+	828	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	S23	STAD	15	377.2	1.36	3.0		8066		0.
+	S23	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	8066+	0.
+	S23	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	S23	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	104	Calypso exact K2	20	65.9	0.51	6.4		1731		
+	204	Calypso exact K2	20	52.8	0.40	5.5		1851		
+	304	Calypso exact K2	20	52.8	0.42	5.7		1634		
+	404	Calypso exact K2	20	52.8	0.44	5.8		1529		
+	504	Calypso exact K2	20	52.8	0.44	5.8		1512		
+	604	Calypso exact K2	15	52.8	0.43	5.7		1555		
+	704	Calypso exact K2	15	52.8	0.45	5.9		1426		
+	104	REGULUX	20	65.9	1.31	5		261		
+	204	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	304	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	404	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	504	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	604	REGULUX	15	52.8	1.31	5		167		
+	704	REGULUX	15	52.8	1.31	5		167		
+	804	VEKOLUX	15	90	1.48		1.0	381		
+	804	Vent.vl.		90	0.84	6	2.0	1208		
+	S05	STAD	20	472.6	2.80	2.5		3000		0.
+	S05	STAP 10-60	15	472.6		dif.tlak 2841		11738	3000+	0.
+	S05	GLOB0-H 0600	15	472.6	6.00			639		
+	S05	GLOB0-H 0600	20	472.6	14.00			120		
+	103	Calypso exact K2	15	20.5	0.24	3.8		773		
+	203	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		811		
+	303	Calypso exact K2	10	16.5	0.22	3.6		580		
+	403	Calypso exact K2	10	16.5	0.24	3.8		500		
+	503	Calypso exact K2	10	16.5	0.23	3.7		557		
+	603	Calypso exact K2	10	16.5	0.20	3.5		698		
+	703	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		870		
+	103	REGULUX	15	20.5	1.31	5		25		
+	203	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	303	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	403	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	503	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	603	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	703	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	S06	STAD	15	119.6	0.31	1.5		15407		0.
+	S06	STAP 10-60	15	119.6		dif.tlak 917		751	15407+	0.
+	S06	GLOB0-H 0600	15	119.6	6.00			41		
+	S06	GLOB0-H 0600	15	119.6	6.00			42		
+	101	Calypso exact K2	20	25.9	0.21	3.5		1582		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	102	Calypso exact K2	20	37.5	0.31	4.7		1536		
	201	Calypso exact K2	15	20.6	0.19	3.3		1273		
	202	Calypso exact K2	15	31.1	0.29	4.3		1237		
	301	Calypso exact K2	15	20.6	0.20	3.5		1083		
	302	Calypso exact K2	15	31.1	0.31	4.7		1047		
	401	Calypso exact K2	15	20.6	0.21	3.5		999		
	402	Calypso exact K2	15	31.1	0.33	4.9		963		
	501	Calypso exact K2	15	20.6	0.21	3.5		1004		
	502	Calypso exact K2	15	31.1	0.32	4.9		968		
	601	Calypso exact K2	15	20.6	0.25	3.9		722		
	602	Calypso exact K2	15	31.1	0.39	5.4		686		
	701	Calypso exact K2	15	20.6	0.26	3.9		674		
	702	Calypso exact K2	15	31.1	0.40	5.5		638		
	801	Calypso exact K2	15	27.1	0.37	5.3		555		
	802	Calypso exact K2	15	38.8	0.56	6.8		500		
	101	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
	102	REGULUX	20	37.5	1.31	5		84		
	201	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	202	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	301	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	302	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	401	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	402	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	501	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	502	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	601	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	602	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	701	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	702	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	801	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
	802	REGULUX	15	38.8	1.31	5		90		
	S01	STAD	20	439.6	2.16	2.1		4373		0.
	S01	STAP 10-60	15	439.6		dif.tlak 2411		10155	4373+	0.
	S01	GLOB0-H 0600	15	439.6	6.00			553		
	S01	GLOB0-H 0600	20	439.6	14.00			104		