

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<i>Ing. Václav Pilát</i> Chotutická 491/6, 108 00 PRAHA 10 tel.: 606 811 465 e-mail: vasek_p@volny.cz DIC: CZ7404050522, IC: 7054 9737	
ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT		
INVESTOR: SVJ ŽANDOVSKÁ 302 -310, ŽANDOVSKÁ 302/17, 190 00 PRAHA 9				
AKCE: HYDRAULICKÉ VYVÁŽENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY ŽANDOVSKÁ 305 - 310, 190 00 PRAHA 9			DATUM: KVĚTEN 2024	Č. KOPIE:
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH: HYDRAULICKÝ VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY			ČÁST: D. 1. 4. A	Č. PŘÍLOHY: H05

Zadání projektu

projekt bez tep. ztrát potrubí		
Teplota vody přívodní	75	°C
Teplota vody vratné	55	°C
Podíl max. účinného vztlaku		
	0.60	
Výpočet podle tlakových ztrát		
Měrný odpor	70	Pa/m
Objem otopné soustavy		
	8631	dm3
dP tepelného zdroje	500	Pa
Výtlačná výška čerpadla	26000	Pa
Min. potřebná tlak. difference	25315	Pa
Minimální tlakové ztráty na ventilech		
Termostatické ventily	500	Pa
Vyvažovací ventily	3000	Pa
Zpětná šroubení	20	Pa
Regulační ventily	5000	Pa
Minimální autorita		
	0.25	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
101	20	607			100	607	
102	20	569			100	569	
103	20	559			100	559	
104	20	895			100	895	
106	20	908			80	726	KOCARKARNA
107	20	793			100	793	
108	20	559			100	559	
109	20	569			100	569	
110	20	607			100	607	
111	20	607			100	607	
112	20	569			100	569	
113	20	559			100	559	
114	20	793			100	793	
116	20	908			80	726	KANCELAR
117	20	793			100	793	
118	20	559			100	559	
119	20	569			100	569	
120	20	607			100	607	
121	20	607			100	607	NEPŘÍSTUPNO
122	20	569			100	569	
123	20	559			100	559	
124	20	895			100	895	
126	20	908			80	726	NEPŘÍSTUPNO
127	20	793			100	793	
128	20	559			100	559	
129	20	569			100	569	
130	20	607			100	607	
131	20	607			100	607	NEPŘÍSTUPNO
132	20	569			100	569	
133	20	559			100	559	
134	20	793			100	793	
136	20	908			80	726	KOCARKARNA
137	20	793			100	793	
138	20	559			100	559	
139	20	569			100	569	
140	20	607			100	607	
141	20	607			100	607	
142	20	569			100	569	
143	20	559			100	559	
144	20	793			100	793	
146	20	908			80	726	NEPŘÍSTUPNO
147	20	793			100	793	
148	20	559			100	559	
149	20	569			100	569	
150	20	607			100	607	
151	20	607			100	607	
152	20	569			100	569	
153	20	559			100	559	
154	20	793			100	793	
156	20	908			80	726	NEPŘÍSTUPNO
157	20	1544			100	1544	
158	20	480			100	480	
159	20	878			100	878	
160	20	607			100	607	
201	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
202	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
203	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
204	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
205	20	905			100	905	
206	20	387			100	387	
207	20	593			100	593	
208	20	417			100	417	
209	20	434			100	434	
210	20	483			100	483	
211	20	483			100	483	
212	20	434			100	434	
213	20	417			100	417	
214	20	593			100	593	
215	20	905			100	905	NEPŘÍSTUPNO
216	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
217	20	593			100	593	
218	20	417			100	417	
219	20	434			100	434	
220	20	483			100	483	
221	20	483			100	483	
222	20	434			100	434	
223	20	417			100	417	
224	20	593			100	593	
225	20	905			100	905	
226	20	387			100	387	
227	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
228	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
229	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
230	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
231	20	483			100	483	
232	20	434			100	434	
233	20	417			100	417	
234	20	593			100	593	
235	20	905			100	905	
236	20	387			100	387	
237	20	1010			100	1010	
239	20	434			100	434	
240	20	483			100	483	
241	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
242	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
243	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
244	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
245	20	905			100	905	
246	20	387			100	387	
247	20	593			100	593	
248	20	417			100	417	
249	20	434			100	434	
250	20	483			100	483	
251	20	483			100	483	
252	20	434			100	434	
253	20	417			100	417	
254	20	593			100	593	
255	20	905			100	905	
256	20	387			100	387	
257	20	1237			100	1237	
258	20	387			100	387	
259	20	729			100	729	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
260	20	483			100	483	
301	20	483			100	483	
302	20	434			100	434	
303	20	417			100	417	
304	20	593			100	593	
305	20	658			100	658	
306	20	387			100	387	
307	20	593			100	593	
308	20	417			100	417	
309	20	434			100	434	
310	20	483			100	483	
311	20	483			100	483	
312	20	434			100	434	
313	20	417			100	417	
314	20	593			100	593	
315	20	658			100	658	
316	20	387			100	387	
317	20	593			100	593	
318	20	417			100	417	
319	20	434			100	434	
320	20	483			100	483	
321	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
322	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
323	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
324	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
325	20	658			100	658	
326	20	387			100	387	
327	20	593			100	593	
328	20	417			100	417	
329	20	434			100	434	
330	20	483			100	483	
331	20	483			100	483	
332	20	434			100	434	
333	20	417			100	417	
334	20	593			100	593	
335	20	658			100	658	
336	20	387			100	387	
337	20	593			100	593	
338	20	417			100	417	
339	20	434			100	434	
340	20	483			100	483	
341	20	483			100	483	
342	20	434			100	434	
343	20	417			100	417	
344	20	593			100	593	
345	20	658			100	658	
346	20	387			100	387	
347	20	593			100	593	
348	20	417			100	417	
349	20	434			100	434	
350	20	483			100	483	
351	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
352	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
353	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
354	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
355	20	658			100	658	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
356	20	387			100	387	
357	20	1237			100	1237	
358	20	387			100	387	
359	20	729			100	729	
360	20	483			100	483	
401	20	483			100	483	
402	20	434			100	434	
403	20	417			100	417	
404	20	593			100	593	
405	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
406	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
407	20	593			100	593	
408	20	417			100	417	
409	20	434			100	434	
410	20	483			100	483	
411	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
412	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
413	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
414	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
415	20	658			100	658	
416	20	387			100	387	
417	20	593			100	593	
418	20	417			100	417	
419	20	434			100	434	
420	20	483			100	483	
421	20	483			100	483	
422	20	434			100	434	
423	20	417			100	417	
424	20	593			100	593	
425	20	658			100	658	
426	20	387			100	387	
427	20	593			100	593	
428	20	417			100	417	
429	20	434			100	434	
430	20	483			100	483	
431	20	483			100	483	
432	20	434			100	434	
433	20	417			100	417	
434	20	593			100	593	
435	20	658			100	658	
436	20	387			100	387	
437	20	593			100	593	
438	20	417			100	417	
439	20	434			100	434	
440	20	483			100	483	
441	20	483			100	483	
442	20	434			100	434	
443	20	417			100	417	
444	20	593			100	593	
445	20	658			100	658	
446	20	387			100	387	
447	20	593			100	593	
448	20	417			100	417	
449	20	434			100	434	
450	20	483			100	483	
451	20	483			100	483	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
452	20	434			100	434	
453	20	417			100	417	
454	20	593			100	593	
455	20	658			100	658	
456	20	387			100	387	
457	20	1237			100	1237	NEPŘÍSTUPNO
458	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
459	20	729			100	729	NEPŘÍSTUPNO
460	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
501	20	483			100	483	
502	20	434			100	434	
503	20	417			100	417	
504	20	593			100	593	
505	20	658			100	658	
506	20	387			100	387	
507	20	593			100	593	
508	20	417			100	417	
509	20	434			100	434	
510	20	483			100	483	
511	20	483			100	483	
512	20	434			100	434	
513	20	417			100	417	
514	20	593			100	593	
515	20	658			100	658	
516	20	387			100	387	
517	20	593			100	593	
518	20	417			100	417	
519	20	434			100	434	
520	20	483			100	483	
521	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
522	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
523	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
524	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
525	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
526	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
527	20	593			100	593	
528	20	417			100	417	
529	20	434			100	434	
530	20	483			100	483	
531	20	483			100	483	
532	20	434			100	434	
533	20	417			100	417	
534	20	593			100	593	
535	20	658			100	658	
536	20	387			100	387	
537	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
538	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
539	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
540	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
541	20	483			100	483	
542	20	434			100	434	
543	20	417			100	417	
544	20	593			100	593	
545	20	658			100	658	
546	20	387			100	387	
547	20	593			100	593	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
548	20	417			100	417	
549	20	434			100	434	
550	20	483			100	483	
551	20	483			100	483	
552	20	434			100	434	
553	20	417			100	417	
554	20	593			100	593	
555	20	658			100	658	
556	20	387			100	387	
557	20	1237			100	1237	NEPŘÍSTUPNO
558	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
559	20	729			100	729	NEPŘÍSTUPNO
560	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
601	20	483			100	483	
602	20	434			100	434	
603	20	417			100	417	
604	20	593			100	593	
605	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
606	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
607	20	593			100	593	
608	20	417			100	417	
609	20	434			100	434	
610	20	483			100	483	
611	20	483			100	483	
612	20	434			100	434	
613	20	417			100	417	
614	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
615	20	658			100	658	
616	20	387			100	387	
617	20	593			100	593	
618	20	417			100	417	
619	20	434			100	434	
620	20	483			100	483	
621	20	483			100	483	
622	20	434			100	434	
623	20	417			100	417	
624	20	593			100	593	
625	20	658			100	658	
626	20	387			100	387	
627	20	593			100	593	
628	20	417			100	417	
629	20	434			100	434	
630	20	483			100	483	
631	20	483			100	483	
632	20	434			100	434	
633	20	417			100	417	
634	20	593			100	593	
635	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
636	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
637	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
638	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
639	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
640	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
641	20	483			100	483	
642	20	434			100	434	
643	20	417			100	417	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
644	20	593			100	593	
645	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
646	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
647	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
648	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
649	20	434			100	434	
650	20	483			100	483	
651	20	483			100	483	
652	20	434			100	434	
653	20	417			100	417	
654	20	593			100	593	
655	20	658			100	658	
656	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
657	20	1237			100	1237	
658	20	387			100	387	
659	20	729			100	729	
660	20	483			100	483	
701	20	483			100	483	
702	20	434			100	434	
703	20	417			100	417	
704	20	593			100	593	
705	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
706	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
707	20	593			100	593	
708	20	417			100	417	
709	20	434			100	434	
710	20	483			100	483	
711	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
712	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
713	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
714	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
715	20	658			100	658	
716	20	387			100	387	
717	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
718	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
719	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
720	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
721	20	483			100	483	
722	20	434			100	434	
723	20	417			100	417	
724	20	593			100	593	
725	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
726	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
727	20	593			100	593	
728	20	417			100	417	
729	20	434			100	434	
730	20	483			100	483	
731	20	483			100	483	
732	20	434			100	434	
733	20	417			100	417	
734	20	593			100	593	
735	20	658			100	658	
736	20	387			100	387	
737	20	593			100	593	
738	20	417			100	417	
739	20	434			100	434	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
740	20	483			100	483	
741	20	483			100	483	
742	20	434			100	434	
743	20	417			100	417	
744	20	593			100	593	
745	20	658			100	658	
746	20	387			100	387	
747	20	593			100	593	
748	20	417			100	417	
749	20	434			100	434	
750	20	483			100	483	
751	20	483			100	483	
752	20	434			100	434	
753	20	417			100	417	
754	20	593			100	593	
755	20	658			100	658	
756	20	387			100	387	
757	20	1237			100	1237	
758	20	387			100	387	
759	20	729			100	729	
760	20	483			100	483	
801	20	634			100	634	
802	20	597			100	597	
804	20	1428			100	1428	
805	20	957			100	957	
806	20	530			100	530	
807	20	836			100	836	
808	20	589			100	589	
809	20	597			100	597	
810	20	634			100	634	
811	20	634			100	634	
812	20	597			100	597	
813	20	589			100	589	
814	20	836			100	836	
815	20	957			100	957	
816	20	530			100	530	
817	20	836			100	836	
818	20	589			100	589	
819	20	597			100	597	
820	20	634			100	634	
821	20	634			100	634	
822	20	597			100	597	
823	20	589			100	589	
824	20	836			100	836	
825	20	957			100	957	
826	20	530			100	530	
827	20	836			100	836	
828	20	589			100	589	
829	20	597			100	597	
830	20	634			100	634	
831	20	634			100	634	NEPŘÍSTUPNO
832	20	597			100	597	NEPŘÍSTUPNO
833	20	589			100	589	NEPŘÍSTUPNO
834	20	836			100	836	NEPŘÍSTUPNO
835	20	957			100	957	
836	20	530			100	530	

Místnosti

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
837	20	836			100	836	NEPŘÍSTUPNO
838	20	589			100	589	NEPŘÍSTUPNO
839	20	597			100	597	NEPŘÍSTUPNO
840	20	634			100	634	NEPŘÍSTUPNO
841	20	634			100	634	
842	20	597			100	597	
843	20	589			100	589	
844	20	836			100	836	
845	20	957			100	957	
846	20	530			100	530	
847	20	836			100	836	
848	20	589			100	589	
849	20	597			100	597	
850	20	634			100	634	
851	20	634			100	634	
852	20	597			100	597	
853	20	589			100	589	
854	20	836			100	836	
855	20	957			100	957	
856	20	530			100	530	
857	20	1609			100	1609	
858	20	499			100	499	
859	20	909			100	909	
860	20	634			100	634	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	15	101	20	607	607	1634			1	
 Gussrad 500/160	11	102	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	10	103	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	20	104	20	895	895	2179			2	
 Gussrad 500/160	7	106	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	107	20	793	793	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	108	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	11	109	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	16	110	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	16	111	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	11	112	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	10	113	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	18	114	20	793	793	1961			1	
 Gussrad 500/160	7	116	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	17	117	20	793	793	1852			1	
 Gussrad 500/160	10	118	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	11	119	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	16	120	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	15	121	20	607	607	1634			1	
 Gussrad 500/160	11	122	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	10	123	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	19	124	20	895	895	2070			2	
 Gussrad 500/160	7	126	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	127	20	793	793	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	128	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	11	129	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	16	130	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	15	131	20	607	607	1634			1	
 Gussrad 500/160	12	132	20	569	569	1307			1	
 Gussrad 500/160	10	133	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	20	134	20	793	793	2179			1	
 Gussrad 500/160	7	136	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	137	20	793	793	1743			1	
 Gussrad 500/160	10	138	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	11	139	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	16	140	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	16	141	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	11	142	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	10	143	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	20	144	20	793	793	2179			1	
 Gussrad 500/160	7	146	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/160	16	147	20	793	793	1743			1	
 RADIK KLASIK 22-6001000	1000	148	20	559	559	1444			2	
 RADIK KLASIK 22-6001000	1000	149	20	569	569	1444			2	
 Gussrad 500/160	16	150	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	16	151	20	607	607	1743			1	
 Gussrad 500/160	11	152	20	569	569	1198			1	
 Gussrad 500/160	10	153	20	559	559	1089			1	
 Gussrad 500/160	20	154	20	793	793	2179			1	
 Gussrad 500/160	7	156	20	908	726	763			1	
 Gussrad 500/220	25	157	20	1544	1544	3516			5	
 Gussrad 500/160	7	158	20	480	480	763			1	
 Gussrad 500/160	21	159	20	878	878	2288			2	
 Gussrad 500/160	17	160	20	607	607	1852			1	
 Gussrad 500/160	13	201	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	202	20	434	434	980			0	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	8	203	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	204	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	205	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	9	206	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	10	207	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	208	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	8	209	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	13	210	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	211	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	8	212	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	8	213	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	214	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	215	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	9	216	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	10	217	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	218	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	8	219	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	13	220	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	221	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	222	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	223	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	224	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	225	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	8	226	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	10	227	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	228	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	8	229	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	13	230	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	231	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	232	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	233	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	234	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	235	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	8	236	20	387	387	871			0	
 Gussrad 500/160	21	237	20	1010	1010	2288			2	
 Gussrad 500/160	9	239	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	240	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	241	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	8	242	20	434	434	871			0	
 Gussrad 500/160	8	243	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	244	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	245	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	10	246	20	387	387	1089			0	
 Gussrad 500/160	10	247	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	8	248	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	9	249	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	13	250	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	13	251	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	252	20	434	434	980			0	
 Gussrad 500/160	8	253	20	417	417	871			0	
 Gussrad 500/160	10	254	20	593	593	1089			1	
 Gussrad 500/160	15	255	20	905	905	1634			2	
 Gussrad 500/160	9	256	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	24	257	20	1237	1237	2614			3	
 Gussrad 500/160	6	258	20	387	387	654			0	
 Gussrad 500/160	19	259	20	729	729	2070			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gusrrad 500/160	15	260	20	483	483	1634			1	
 Gusrrad 500/160	13	301	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	302	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	303	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	304	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	305	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	306	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	307	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	308	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	309	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	310	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	311	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	312	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	313	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	314	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	315	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	316	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	317	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	318	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	319	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	320	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	321	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	322	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	323	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	324	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	325	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	326	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	327	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	328	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	329	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	330	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	331	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	332	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	333	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	334	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	335	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	336	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	337	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	338	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	339	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	340	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	341	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	342	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	343	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	344	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	345	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	346	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	347	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	348	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	349	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	350	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	351	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	352	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	353	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	354	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	355	20	658	658	1307			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gusrrad 500/160	8	356	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	28	357	20	1237	1237	3050			3	
 Gusrrad 500/160	8	358	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	26	359	20	729	729	2832			1	
 Gusrrad 500/160	20	360	20	483	483	2179			1	
 Gusrrad 500/160	13	401	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	402	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	403	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	404	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	405	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	406	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	407	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	408	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	409	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	410	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	411	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	412	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	413	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	414	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	415	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	416	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	417	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	418	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	419	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	420	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	421	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	422	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	423	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	424	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	425	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	426	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	427	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	428	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	429	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	430	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	431	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	432	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	433	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	434	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	435	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	436	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	437	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	8	438	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	439	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	440	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	441	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	442	20	434	434	1416			0	
 Gusrrad 500/160	8	443	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	14	444	20	593	593	1525			1	
 Gusrrad 500/160	12	445	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	446	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	12	447	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	448	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	9	449	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	13	450	20	483	483	1416			1	
 Gusrrad 500/160	13	451	20	483	483	1416			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gusrrad 500/160	9	452	20	434	434	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	453	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	454	20	593	593	1089			1	
 Gusrrad 500/160	12	455	20	658	658	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	456	20	387	387	871			0	
 Gusrrad 500/160	27	457	20	1237	1237	2941			3	
 Gusrrad 500/160	7	458	20	387	387	763			0	
 Gusrrad 500/160	20	459	20	729	729	2179			1	
 Gusrrad 500/160	16	460	20	483	483	1743			1	
 Gusrrad 500/160	14	501	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	502	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	503	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	504	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	505	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	506	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	507	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	9	508	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	509	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	15	510	20	483	483	1634			1	
 Gusrrad 500/160	14	511	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	15	512	20	434	434	1634			0	
 Gusrrad 500/160	9	513	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	514	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	515	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	10	516	20	387	387	1089			0	
 Gusrrad 500/160	12	517	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	9	518	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	519	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	14	520	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	521	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	522	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	523	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	524	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	525	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	526	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	11	527	20	593	593	1198			1	
 Gusrrad 500/160	9	528	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	8	529	20	434	434	871			0	
 Gusrrad 500/160	14	530	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	531	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	532	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	533	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	534	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	535	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	536	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	537	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	9	538	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	539	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	14	540	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	541	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	542	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	543	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	544	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	545	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	546	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	547	20	593	593	1307			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	9	548	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	549	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	13	550	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	14	551	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	552	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	553	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	554	20	593	593	1307			1	
 RADIK KLASIK 21-600800	800	555	20	658	658	887			3	
 RADIK KLASIK 21-600600	600	556	20	387	387	665			1	
 Gussrad 500/160	27	557	20	1237	1237	2941			3	
 Gussrad 500/160	7	558	20	387	387	763			0	
 Gussrad 500/160	20	559	20	729	729	2179			1	
 Gussrad 500/160	16	560	20	483	483	1743			1	
 Gussrad 500/160	14	601	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	602	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	603	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	604	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	605	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	606	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	607	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	608	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	609	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	13	610	20	483	483	1416			1	
 Gussrad 500/160	14	611	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	612	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	613	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	614	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	615	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	616	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	617	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	618	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	619	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	620	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	621	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	622	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	623	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	624	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	625	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	626	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	627	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	628	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	629	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	630	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	631	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	632	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	633	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	12	634	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	635	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	636	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	637	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	638	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	639	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	640	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	641	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	642	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	10	643	20	417	417	1089			0	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gusrrad 500/160	12	644	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	645	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	646	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	647	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	9	648	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	649	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	14	650	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	651	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	652	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	653	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	11	654	20	593	593	1198			1	
 Gusrrad 500/160	13	655	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	656	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	27	657	20	1237	1237	2941			3	
 Gusrrad 500/160	7	658	20	387	387	763			0	
 Gusrrad 500/160	20	659	20	729	729	2179			1	
 Gusrrad 500/160	16	660	20	483	483	1743			1	
 Gusrrad 500/160	14	701	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	702	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	11	703	20	417	417	1198			0	
 Gusrrad 500/160	12	704	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	705	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	706	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	18	707	20	593	593	1961			1	
 Gusrrad 500/160	9	708	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	709	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	14	710	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	711	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	712	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	713	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	714	20	593	593	1307			1	
 RADIK KLASIK 22-6001000	1000	715	20	658	658	1444			3	
 RADIK KLASIK 22-600800	800	716	20	387	387	1156			1	
 Gusrrad 500/160	12	717	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	9	718	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	719	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	14	720	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	721	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	722	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	723	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	724	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	725	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	726	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	727	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	8	728	20	417	417	871			0	
 Gusrrad 500/160	10	729	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	14	730	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	14	731	20	483	483	1525			1	
 Gusrrad 500/160	10	732	20	434	434	1089			0	
 Gusrrad 500/160	9	733	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	734	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	13	735	20	658	658	1416			1	
 Gusrrad 500/160	9	736	20	387	387	980			0	
 Gusrrad 500/160	12	737	20	593	593	1307			1	
 Gusrrad 500/160	9	738	20	417	417	980			0	
 Gusrrad 500/160	10	739	20	434	434	1089			0	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	14	740	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	741	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	742	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	10	743	20	417	417	1089			0	
 Gussrad 500/160	12	744	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	13	745	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	746	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	12	747	20	593	593	1307			1	
 Gussrad 500/160	9	748	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	10	749	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	14	750	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	14	751	20	483	483	1525			1	
 Gussrad 500/160	10	752	20	434	434	1089			0	
 Gussrad 500/160	9	753	20	417	417	980			0	
 Gussrad 500/160	11	754	20	593	593	1198			1	
 Gussrad 500/160	13	755	20	658	658	1416			1	
 Gussrad 500/160	9	756	20	387	387	980			0	
 Gussrad 500/160	27	757	20	1237	1237	2941			3	
 Gussrad 500/160	7	758	20	387	387	763			0	
 Gussrad 500/160	20	759	20	729	729	2179			1	
 Gussrad 500/160	16	760	20	483	483	1743			1	
 Gussrad 500/160	18	801	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	16	802	20	597	597	1743			1	
 RADIK KLASIK 22-6001000	1000	804	20	1428	1428	1444			15	
 Gussrad 500/160	21	805	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	806	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	20	807	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	13	808	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	809	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	19	810	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	19	811	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	16	812	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	13	813	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	18	814	20	836	836	1961			2	
 Gussrad 500/160	21	815	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	816	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	19	817	20	836	836	2070			2	
 Gussrad 500/160	13	818	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	819	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	19	820	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	18	821	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	16	822	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	13	823	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	18	824	20	836	836	1961			2	
 Gussrad 500/160	21	825	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	826	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	20	827	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	13	828	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	829	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	18	830	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	18	831	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	16	832	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	13	833	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	18	834	20	836	836	1961			2	
 Gussrad 500/160	21	835	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	836	20	530	530	1525			1	

Otopná tělesa

Typ	délka	Místnost	tepl. °C	Q pož. W	Q vypoč. W	VQ max W	f1	f2	dP Pa	dP+ Pa
 Gussrad 500/160	20	837	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	13	838	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	839	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	18	840	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	19	841	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	16	842	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	12	843	20	589	589	1307			1	
 Gussrad 500/160	19	844	20	836	836	2070			2	
 Gussrad 500/160	21	845	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	846	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/160	20	847	20	836	836	2179			2	
 Gussrad 500/160	13	848	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	16	849	20	597	597	1743			1	
 Gussrad 500/160	19	850	20	634	634	2070			1	
 Gussrad 500/160	18	851	20	634	634	1961			1	
 Gussrad 500/160	15	852	20	597	597	1634			1	
 Gussrad 500/160	13	853	20	589	589	1416			1	
 Gussrad 500/160	19	854	20	836	836	2070			2	
 Gussrad 500/160	21	855	20	957	957	2288			2	
 Gussrad 500/160	14	856	20	530	530	1525			1	
 Gussrad 500/220	29	857	20	1609	1609	4079			6	
 Gussrad 500/160	7	858	20	499	499	763			1	
 !! Gussrad 500/160	26	859	20	909	909	2832			2	
 Gussrad 500/160	23	860	20	634	634	2505			1	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
101	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
102	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
103	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.4	
		REGULUX DN15				nast: 5	
104	20	895			100	895	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
106	20	908			80	726	KOCARKARNA
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
107	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
108	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
109	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
110	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
111	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
112	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
113	20	559			100	559	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
114	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
116	20	908			80	726	KANCELAR
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
117	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 17				Q: 1852	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
118	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
119	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
120	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
121	20	607			100	607	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
122	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
123	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
124	20	895			100	895	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.5	
		REGULUX DN20				nast: 5	
126	20	908			80	726	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
127	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
128	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
129	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
130	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
131	20	607			100	607	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
132	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
133	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
134	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
136	20	908			80	726	KOCARKARNA
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
137	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
138	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN20				nast: 5	
139	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
140	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
141	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
142	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
143	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
144	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
146	20	908			80	726	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
147	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
148	20	559			100	559	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1000				Q: 1444	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
149	20	569			100	569	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1000				Q: 1444	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
150	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
151	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
152	20	569			100	569	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
153	20	559			100	559	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
154	20	793			100	793	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.2	
		REGULUX DN20				nast: 5	
156	20	908			80	726	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
157	20	1544			100	1544	
		Gussrad 500/220 x 25				Q: 3516	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 6.8	
		REGULUX DN20				nast: 5	
158	20	480			100	480	
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
159	20	878			100	878	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 4.7	
		REGULUX DN20				nast: 5	
160	20	607			100	607	
		Gussrad 500/160 x 17				Q: 1852	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 3.5	
		REGULUX DN20				nast: 5	
201	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
202	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
203	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.0	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
204	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
205	20	905			100	905	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
206	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.2	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
207	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	
		REGULUX DN10				nast: 5	
208	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
209	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
210	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
211	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
212	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
213	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
214	20	593			100	593	

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
	Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3		
	REGULUX DN10				nast: 5		
215	20	905			100	905	NEPŘÍSTUPNO
	Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634		
	Calypso exact K2 DN15				nast: 5.6		
	REGULUX DN15				nast: 5		
216	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
	Gussrad 500/160 x 9				Q: 980		
	Calypso exact K2 DN15				nast: 3.2		
	REGULUX DN15				nast: 4.3		
217	20	593			100	593	
	Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3		
	REGULUX DN10				nast: 5		
218	20	417			100	417	
	Gussrad 500/160 x 8				Q: 871		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4		
	REGULUX DN10				nast: 4.8		
219	20	434			100	434	
	Gussrad 500/160 x 8				Q: 871		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4		
	REGULUX DN10				nast: 5		
220	20	483			100	483	
	Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416		
	Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6		
	REGULUX DN15				nast: 5		
221	20	483			100	483	
	Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416		
	Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6		
	REGULUX DN15				nast: 5		
222	20	434			100	434	
	Gussrad 500/160 x 9				Q: 980		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4		
	REGULUX DN10				nast: 5		
223	20	417			100	417	
	Gussrad 500/160 x 8				Q: 871		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4		
	REGULUX DN10				nast: 4.8		
224	20	593			100	593	
	Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089		
	Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3		
	REGULUX DN10				nast: 5		
225	20	905			100	905	
	Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634		

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
226	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.2	
		REGULUX DN15				nast: 4.3	
227	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	
		REGULUX DN10				nast: 5	
228	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
229	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
230	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
231	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
232	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
233	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
234	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	
		REGULUX DN10				nast: 5	
235	20	905			100	905	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
236	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.2	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
237	20	1010			100	1010	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 6.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
239	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
240	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
241	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
242	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
243	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
244	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	
		REGULUX DN10				nast: 5	
245	20	905			100	905	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 5.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
246	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.2	
		REGULUX DN15				nast: 4.3	
247	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.3	
		REGULUX DN10				nast: 5	
248	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
249	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
250	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
251	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
252	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
253	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.4 nast: 4.8
254	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.3 nast: 5
255	20	905			100	905	Gussrad 500/160 x 15 Calypso exact K2 DN20 REGULUX DN15 Q: 1634 nast: 5.6 nast: 5
256	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 980 nast: 3.2 nast: 4.3
257	20	1237			100	1237	Gussrad 500/160 x 24 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN20 Q: 2614 nast: 5.8 nast: 5
258	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 6 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 654 nast: 3.7 nast: 4.3
259	20	729			100	729	Gussrad 500/160 x 19 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 2070 nast: 4.3 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
260	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 15				Q: 1634	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
301	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
302	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
303	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.1	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
304	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 5	
305	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
306	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
307	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
308	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
309	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
310	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
311	20	483			100	483	

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Gussrad 500/160 x 13			Q: 1416		
		Calypso exact K2 DN15			nast: 3.7		
		REGULUX DN15			nast: 5		
312	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9			Q: 980		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 3.5		
		REGULUX DN10			nast: 5		
313	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8			Q: 871		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 3.5		
		REGULUX DN10			nast: 4.8		
314	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10			Q: 1089		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 4.5		
		REGULUX DN10			nast: 5		
315	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12			Q: 1307		
		Calypso exact K2 DN15			nast: 4.8		
		REGULUX DN15			nast: 5		
316	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8			Q: 871		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 3.3		
		REGULUX DN10			nast: 4.3		
317	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10			Q: 1089		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 4.5		
		REGULUX DN10			nast: 5		
318	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8			Q: 871		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 3.5		
		REGULUX DN10			nast: 4.8		
319	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9			Q: 980		
		Calypso exact K2 DN10			nast: 3.5		
		REGULUX DN10			nast: 5		
320	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13			Q: 1416		
		Calypso exact K2 DN15			nast: 3.7		
		REGULUX DN15			nast: 5		
321	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13			Q: 1416		
		Calypso exact K2 DN15			nast: 3.7		
		REGULUX DN15			nast: 5		
322	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9			Q: 980		

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
323	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
324	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
325	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
326	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
327	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
328	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
329	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
330	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
331	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
332	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
333	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
334	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
335	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
336	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
337	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
338	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
339	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
340	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
341	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
342	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
343	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
344	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
345	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
346	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
347	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
348	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
349	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
350	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
351	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
352	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
353	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
354	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.5	
		REGULUX DN10				nast: 5	
355	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
356	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
357	20	1237			100	1237	
		Gussrad 500/160 x 28				Q: 3050	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 6.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
358	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
359	20	729			100	729	
		Gussrad 500/160 x 26				Q: 2832	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
360	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
401	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
402	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
403	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.1	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
404	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 5	
405	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
406	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
407	20	593			100	593	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
						Q: 1089	
						nast: 4.6	
						nast: 5	
408	20	417			100	417	
						Q: 871	
						nast: 3.5	
						nast: 4.8	
409	20	434			100	434	
						Q: 980	
						nast: 3.4	
						nast: 5	
410	20	483			100	483	
						Q: 1416	
						nast: 3.6	
						nast: 5	
411	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1416	
						nast: 3.6	
						nast: 5	
412	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 980	
						nast: 3.4	
						nast: 5	
413	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 871	
						nast: 3.5	
						nast: 4.8	
414	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1089	
						nast: 4.6	
						nast: 5	
415	20	658			100	658	
						Q: 1307	
						nast: 4.9	
						nast: 5	
416	20	387			100	387	
						Q: 871	
						nast: 3.3	
						nast: 4.3	
417	20	593			100	593	
						Q: 1089	
						nast: 4.6	
						nast: 5	
418	20	417			100	417	
						Q: 871	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
419	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
420	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
421	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
422	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
423	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
424	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
425	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
426	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
427	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
428	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
429	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 5	
430	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
431	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	
432	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
433	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
434	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
435	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
436	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
437	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
438	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
439	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
440	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.6	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
441	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
442	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1416 nast: 3.4 nast: 5
443	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.5 nast: 4.8
444	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1525 nast: 4.6 nast: 5
445	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1307 nast: 4.9 nast: 5
446	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.3 nast: 4.3
447	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 4.6 nast: 5
448	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 8 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 871 nast: 3.5 nast: 4.8
449	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.4 nast: 5
450	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5
451	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 3.6 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
452	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
453	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
454	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.6	
		REGULUX DN10				nast: 5	
455	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
456	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
457	20	1237			100	1237	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 27				Q: 2941	
		Calypso exact K2 DN20				nast: 6.0	
		REGULUX DN20				nast: 5	
458	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.6	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
459	20	729			100	729	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.9	
		REGULUX DN15				nast: 5	
460	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 3.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
501	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
502	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
503	20	417			100	417	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
						Q: 980	
						nast: 3.1	
						nast: 4.8	
504	20	593			100	593	
						Q: 1307	
						nast: 3.6	
						nast: 5	
505	20	658			100	658	
						Q: 1416	
						nast: 4.7	
						nast: 5	
506	20	387			100	387	
						Q: 980	
						nast: 3.3	
						nast: 4.3	
507	20	593			100	593	
						Q: 1307	
						nast: 4.4	
						nast: 5	
508	20	417			100	417	
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 4.8	
509	20	434			100	434	
						Q: 1089	
						nast: 3.8	
						nast: 5	
510	20	483			100	483	
						Q: 1634	
						nast: 4.1	
						nast: 5	
511	20	483			100	483	
						Q: 1525	
						nast: 4.1	
						nast: 5	
512	20	434			100	434	
						Q: 1634	
						nast: 3.8	
						nast: 5	
513	20	417			100	417	
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 4.8	
514	20	593			100	593	
						Q: 1307	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
515	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
516	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
517	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
518	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
519	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
520	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
521	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
522	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
523	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
524	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
525	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN15				nast: 5	
526	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
527	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
528	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
529	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
530	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
531	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
532	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
533	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
534	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
535	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
536	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
537	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
538	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
539	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
540	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
541	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
542	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
543	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
544	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
545	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
546	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
547	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
548	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
549	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
550	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
551	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
552	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 5	
553	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
554	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
555	20	658			100	658	
		RADIK KLASIK 21-600 x 800				Q: 887	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
556	20	387			100	387	
		RADIK KLASIK 21-600 x 600				Q: 665	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.3	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
557	20	1237			100	1237	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 27				Q: 2941	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
558	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 7				Q: 763	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.8	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
559	20	729			100	729	NEPŘÍSTUPNO

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
						Q: 2179	
						nast: 4.9	
						nast: 5	
560	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1743	
						nast: 3.5	
						nast: 5	
601	20	483			100	483	
						Q: 1525	
						nast: 4.5	
						nast: 5	
602	20	434			100	434	
						Q: 1089	
						nast: 4.1	
						nast: 5	
603	20	417			100	417	
						Q: 980	
						nast: 3.1	
						nast: 4.8	
604	20	593			100	593	
						Q: 1307	
						nast: 3.8	
						nast: 5	
605	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1416	
						nast: 5.2	
						nast: 5	
606	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 4.3	
607	20	593			100	593	
						Q: 1307	
						nast: 5.0	
						nast: 5	
608	20	417			100	417	
						Q: 980	
						nast: 3.7	
						nast: 4.8	
609	20	434			100	434	
						Q: 1089	
						nast: 4.1	
						nast: 5	
610	20	483			100	483	
						Q: 1416	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
611	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
612	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
613	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
614	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
615	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
616	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
617	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
618	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
619	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
620	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
621	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		REGULUX DN15				nast: 5	
622	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
623	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
624	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
625	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
626	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
627	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
628	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
629	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
630	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
631	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
632	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
633	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.7 nast: 4.8
634	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 5.0 nast: 5
635	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 5.2 nast: 5
636	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.5 nast: 4.3
637	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 5.0 nast: 5
638	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.7 nast: 4.8
639	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.1 nast: 5
640	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.5 nast: 5
641	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.5 nast: 5
642	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 4.1 nast: 5
643	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 3.7 nast: 4.8

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
644	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
645	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
646	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
647	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
648	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
649	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
650	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
651	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.5	
		REGULUX DN15				nast: 5	
652	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
653	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
654	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 11				Q: 1198	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
655	20	658			100	658	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
						Q: 1416	
						nast: 5.2	
						nast: 5	
656	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 4.3	
657	20	1237			100	1237	
						Q: 2941	
						nast: 5.9	
						nast: 5	
658	20	387			100	387	
						Q: 763	
						nast: 3.7	
						nast: 4.3	
659	20	729			100	729	
						Q: 2179	
						nast: 5.4	
						nast: 5	
660	20	483			100	483	
						Q: 1743	
						nast: 3.9	
						nast: 5	
701	20	483			100	483	
						Q: 1525	
						nast: 4.3	
						nast: 5	
702	20	434			100	434	
						Q: 1089	
						nast: 3.9	
						nast: 5	
703	20	417			100	417	
						Q: 1198	
						nast: 3.1	
						nast: 4.8	
704	20	593			100	593	
						Q: 1307	
						nast: 3.8	
						nast: 5	
705	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 1416	
						nast: 5.2	
						nast: 5	
706	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
						Q: 980	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
707	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
708	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
709	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
710	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
711	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
712	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
713	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
714	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
715	20	658			100	658	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1000				Q: 1444	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
716	20	387			100	387	
		RADIK KLASIK 22-600 x 800				Q: 1156	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
717	20	593			100	593	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN10				nast: 5	
718	20	417			100	417	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
719	20	434			100	434	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
720	20	483			100	483	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
721	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
722	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
723	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
724	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
725	20	658			100	658	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
726	20	387			100	387	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
727	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
728	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 8				Q: 871	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
729	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 3.9 nast: 5
730	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.3 nast: 5
731	20	483			100	483	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.3 nast: 5
732	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 3.9 nast: 5
733	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.7 nast: 4.8
734	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 5.0 nast: 5
735	20	658			100	658	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 5.2 nast: 5
736	20	387			100	387	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.5 nast: 4.3
737	20	593			100	593	Gussrad 500/160 x 12 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1307 nast: 5.0 nast: 5
738	20	417			100	417	Gussrad 500/160 x 9 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 980 nast: 3.7 nast: 4.8
739	20	434			100	434	Gussrad 500/160 x 10 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1089 nast: 3.9 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
740	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
741	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
742	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
743	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
744	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
745	20	658			100	658	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
746	20	387			100	387	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.5	
		REGULUX DN10				nast: 4.3	
747	20	593			100	593	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.0	
		REGULUX DN10				nast: 5	
748	20	417			100	417	
		Gussrad 500/160 x 9				Q: 980	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.7	
		REGULUX DN10				nast: 4.8	
749	20	434			100	434	
		Gussrad 500/160 x 10				Q: 1089	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 3.9	
		REGULUX DN10				nast: 5	
750	20	483			100	483	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 4.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
751	20	483			100	483	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
						Q: 1525	
						nast: 4.3	
						nast: 5	
752	20	434			100	434	
						Q: 1089	
						nast: 3.9	
						nast: 5	
753	20	417			100	417	
						Q: 980	
						nast: 3.7	
						nast: 4.8	
754	20	593			100	593	
						Q: 1198	
						nast: 5.0	
						nast: 5	
755	20	658			100	658	
						Q: 1416	
						nast: 5.2	
						nast: 5	
756	20	387			100	387	
						Q: 980	
						nast: 3.5	
						nast: 4.3	
757	20	1237			100	1237	
						Q: 2941	
						nast: 6.0	
						nast: 5	
758	20	387			100	387	
						Q: 763	
						nast: 3.5	
						nast: 4.3	
759	20	729			100	729	
						Q: 2179	
						nast: 5.5	
						nast: 5	
760	20	483			100	483	
						Q: 1743	
						nast: 3.9	
						nast: 5	
801	20	634			100	634	
						Q: 1961	
						nast: 5.3	
						nast: 5	
802	20	597			100	597	
						Q: 1743	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
804	20	1428			100	1428	
		RADIK KLASIK 22-600 x 1000				Q: 1444	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
805	20	957			100	957	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 7.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
806	20	530			100	530	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.7	
		REGULUX DN10				nast: 5	
807	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
808	20	589			100	589	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
809	20	597			100	597	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
810	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
811	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
812	20	597			100	597	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
813	20	589			100	589	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
814	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		REGULUX DN15				nast: 5	
815	20	957			100	957	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 7.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
816	20	530			100	530	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.7	
		REGULUX DN15				nast: 5	
817	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
818	20	589			100	589	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
819	20	597			100	597	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
820	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
821	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
822	20	597			100	597	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
823	20	589			100	589	
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
824	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN15				nast: 5	
825	20	957			100	957	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 7.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
826	20	530			100	530	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.7 nast: 5
827	20	836			100	836	Gussrad 500/160 x 20 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 2179 nast: 6.4 nast: 5
828	20	589			100	589	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1416 nast: 5.1 nast: 5
829	20	597			100	597	Gussrad 500/160 x 16 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1743 nast: 5.2 nast: 5
830	20	634			100	634	Gussrad 500/160 x 18 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1961 nast: 5.3 nast: 5
831	20	634			100	634	Gussrad 500/160 x 18 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1961 nast: 5.3 nast: 5 NEPŘÍSTUPNO
832	20	597			100	597	Gussrad 500/160 x 16 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1743 nast: 5.2 nast: 5 NEPŘÍSTUPNO
833	20	589			100	589	Gussrad 500/160 x 13 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN10 Q: 1416 nast: 5.1 nast: 5 NEPŘÍSTUPNO
834	20	836			100	836	Gussrad 500/160 x 18 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 1961 nast: 6.4 nast: 5 NEPŘÍSTUPNO
835	20	957			100	957	Gussrad 500/160 x 21 Calypso exact K2 DN15 REGULUX DN15 Q: 2288 nast: 7.0 nast: 5
836	20	530			100	530	Gussrad 500/160 x 14 Calypso exact K2 DN10 REGULUX DN15 Q: 1525 nast: 4.7 nast: 5

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
837	20	836			100	836	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN15				nast: 5	
838	20	589			100	589	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 13				Q: 1416	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.1	
		REGULUX DN15				nast: 5	
839	20	597			100	597	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
840	20	634			100	634	NEPŘÍSTUPNO
		Gussrad 500/160 x 18				Q: 1961	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
841	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	
842	20	597			100	597	
		Gussrad 500/160 x 16				Q: 1743	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.2	
		REGULUX DN15				nast: 5	
843	20	589			100	589	
		Gussrad 500/160 x 12				Q: 1307	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 5.1	
		REGULUX DN10				nast: 5	
844	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 19				Q: 2070	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
845	20	957			100	957	
		Gussrad 500/160 x 21				Q: 2288	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 7.0	
		REGULUX DN15				nast: 5	
846	20	530			100	530	
		Gussrad 500/160 x 14				Q: 1525	
		Calypso exact K2 DN10				nast: 4.7	
		REGULUX DN10				nast: 5	
847	20	836			100	836	
		Gussrad 500/160 x 20				Q: 2179	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.4	
		REGULUX DN10				nast: 5	
848	20	589			100	589	

Místnosti s otopnými tělesy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef. %	Q rad. W	popis
						Q: 1416	
						nast: 5.1	
						nast: 5	
849	20	597			100	597	
						Q: 1743	
						nast: 5.2	
						nast: 5	
850	20	634			100	634	
						Q: 2070	
						nast: 5.3	
						nast: 5	
851	20	634			100	634	
						Q: 1961	
						nast: 5.3	
						nast: 5	
852	20	597			100	597	
						Q: 1634	
						nast: 5.2	
						nast: 5	
853	20	589			100	589	
						Q: 1416	
						nast: 5.1	
						nast: 5	
854	20	836			100	836	
						Q: 2070	
						nast: 6.4	
						nast: 5	
855	20	957			100	957	
						Q: 2288	
						nast: 7.0	
						nast: 5	
856	20	530			100	530	
						Q: 1525	
						nast: 4.7	
						nast: 5	
857	20	1609			100	1609	
						Q: 4079	
						nast: 8	
						nast: 5	
858	20	499			100	499	
						Q: 763	
						nast: 3.8	
						nast: 5	
859	20	909			100	909	
						Q: 2832	

Místnosti s otopnými tělěsy

Označení	tepl. °C	Q ztr. W	Q zisk W	Q W	koef.%	Q rad. W	popis
		Calypso exact K2 DN15				nast: 6.8	
		REGULUX DN15				nast: 5	
860	20	634			100	634	
		Gussrad 500/160 x 23				Q: 2505	
		Calypso exact K2 DN15				nast: 5.3	
		REGULUX DN15				nast: 5	

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	S0	STAF	65	11138.4	64.04	5.7		3185		0.
	S0	Butt. v.	100	11138.4	690.00			27		
	S0	Butt. v.	100	11138.4	690.00			27		
	S10	STAF	65	5415	32.08	3.8		3000		0.
	S10	Butt. v.	100	5415	690.00			6		
	S10	Butt. v.	100	5415	690.00			6		
	S40	STAF	65	5723.3	33.90	3.9		3000		0.
	S40	Butt. v.	100	5723.3	690.00			7		
	S40	Butt. v.	100	5723.3	690.00			7		
	116	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
	215	Calypso exact K2	15	38.6	0.42	5.6		898		
	216	Calypso exact K2	15	16.5	0.17	3.2		971		
	315	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
	316	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
	415	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
	416	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
	515	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
	516	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		
	615	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
	616	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
	715	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		632		
	716	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
	815	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
	816	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
	116	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
	215	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
	216	REGULUX	15	16.5	1.19	4.3		20		
	315	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	316	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	415	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	416	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	515	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	516	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	615	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	616	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	715	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	716	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	815	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
	816	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
	S14	STAD	15	372.6	1.28	2.9		8880		0.
	S14	STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak 2096		7295	8880+	0.
	S14	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
	S14	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
	119	Calypso exact K2	20	24.3	0.25	3.9		995		
	120	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
	219	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	220	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	319	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	320	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	419	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	420	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	519	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
	520	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
	619	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	620	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	719	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
✚	720	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
✚	819	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
✚	820	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
✚	119	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
✚	120	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
✚	219	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	220	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	319	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	320	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	419	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	420	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	519	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	520	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	619	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	620	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	719	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	720	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	819	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
✚	820	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
✚ S12		STAD	15	337.6	1.08	2.7		10315		0.
✚ S12		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	10315+	0.
✚ S12		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
✚ S12		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
✚	149	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		993		
✚	150	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
✚	249	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
✚	250	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
✚	349	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
✚	350	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
✚	449	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
✚	450	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
✚	549	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
✚	550	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
✚	649	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
✚	650	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
✚	749	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
✚	750	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
✚	849	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
✚	850	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
✚	149	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
✚	150	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
✚	249	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	250	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	349	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	350	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	449	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	450	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	549	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	550	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	649	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	650	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	749	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	750	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	849	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
✚	850	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
✚ S42		STAD	15	337.6	1.10	2.7		9859		0.

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	S42	STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak	1856	5987	9859+	0.
	S42	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
	S42	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
		Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
	146	Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
	245	Calypso exact K2	15	16.5	0.17	3.2		971		
	246	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
	345	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
	346	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
	445	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
	446	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
	545	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		
	546	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
	645	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
	646	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
	745	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
	746	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
	845	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
	846	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
	146	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
	245	REGULUX	15	16.5	1.19	4.3		20		
	246	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	345	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	346	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	445	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	446	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	545	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	546	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	645	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	646	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	745	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	746	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
	845	REGULUX	10	22.6	1.31	5		31		
	846	STAD	15	372.6	1.30	2.9		8596		0.
	S44	STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak	2096	7295	8596+	0.
	S44	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
	S44	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
		Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
	111	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
	112	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	211	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	212	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	311	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	312	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	411	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	412	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
	511	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
	512	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	611	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	612	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	711	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
	712	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
	811	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
	812	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
	111	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
	112	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
#	212	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	311	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	312	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	411	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	412	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	511	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	512	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	611	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	612	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	711	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	712	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	811	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
#	812	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
# S11		STAD	15	337.6	1.10	2.7		10001		0.
# S11		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	10001+	0.
# S11		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
# S11		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
#	117	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
#	118	Calypso exact K2	20	23.9	0.24	3.8		1019		
#	217	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
#	218	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
#	317	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
#	318	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
#	417	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
#	418	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
#	517	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
#	518	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
#	617	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
#	618	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
#	717	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
#	718	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
#	817	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
#	818	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
#	117	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
#	118	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		
#	217	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	218	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	317	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	318	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	417	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	418	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	517	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	518	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	617	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	618	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	717	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	718	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	817	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
#	818	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
# S13		STAD	15	377.2	1.32	2.9		8581		0.
# S13		STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak2004		7475	8581+	0.
# S13		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
# S13		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
#	147	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
#	148	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1017		
#	247	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	248	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
	347	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
	348	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
	447	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
	448	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
	547	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
	548	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
	647	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
	648	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
	747	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
	748	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
	847	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
	848	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
	147	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
	148	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		
	247	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	248	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	347	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	348	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	447	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	448	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	547	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	548	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	647	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	648	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	747	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	748	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	847	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
	848	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
	S43	STAD	15	377.2	1.36	3.0		8098		0.
	S43	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	8098+	0.
	S43	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
	S43	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
	141	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
	142	Calypso exact K2	20	24.3	0.25	3.9		995		
	241	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	242	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	341	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	342	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	441	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	442	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	541	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
	542	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
	641	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	642	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	741	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	742	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
	841	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
	842	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
	141	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
	142	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
	241	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	242	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	341	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	342	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	441	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	442	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	541	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	542	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	641	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	642	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	741	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	742	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	841	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
+	842	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
+	S41	STAD	15	337.6	1.11	2.7		9718		0.
+	S41	STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	9718+	0.
+	S41	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
+	S41	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
+	113	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
+	114	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
+	213	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	214	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
+	313	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	314	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
+	413	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
+	414	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	513	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
+	514	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	613	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
+	614	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
+	713	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
+	714	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
+	813	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
+	814	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
+	113	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
+	114	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
+	213	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	214	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	313	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	314	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	413	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	414	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	513	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	514	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	613	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	614	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	713	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	714	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	813	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	814	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
+	S15	STAD	15	377.2	1.35	3.0		8267		0.
+	S15	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak2004		7475	8267+	0.
+	S15	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	S15	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	123	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1021		
+	124	Calypso exact K2	20	38.2	0.40	5.5		948		
+	223	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	224	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		834		
+	323	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	324	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		743		
+	423	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		753		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	424	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	523	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		803		
+	524	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	623	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		630		
+	624	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
+	723	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
+	724	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
+	823	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		556		
+	824	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
+	123	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
+	124	REGULUX	20	38.2	1.31	5		88		
+	223	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	224	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	323	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	324	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	423	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	424	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	523	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	524	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	623	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	624	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	723	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	724	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	823	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	824	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
+	S25	STAD	15	381.5	1.41	3.0		7678		0.
+	S25	STAP 10-60	15	381.5		dif.tlak1998		7648	7678+	0.
+	S25	GLOB0-H 0600	15	381.5	6.00			426		
+	S25	GLOB0-H 0600	15	381.5	6.00			416		
+	153	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
+	154	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
+	253	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	254	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
+	353	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	354	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
+	453	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
+	454	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	553	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
+	554	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	653	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
+	654	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
+	753	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
+	754	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
+	853	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
+	854	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
+	153	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
+	154	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
+	253	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	254	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	353	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	354	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	453	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	454	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	553	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	554	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	653	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	654	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	753	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	754	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	853	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	854	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
+	S56	STAD	15	377.2	1.38	3.0		7832		0.
+	S56	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	7832+	0.
+	S56	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	S56	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	143	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
+	144	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
+	243	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	244	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
+	343	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	344	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
+	443	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
+	444	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	543	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
+	544	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	643	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
+	644	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
+	743	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
+	744	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
+	843	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
+	844	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
+	143	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
+	144	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
+	243	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	244	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	343	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	344	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	443	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	444	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	543	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	544	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	643	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	644	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	743	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	744	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	843	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
+	844	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
+	S45	STAD	15	377.2	1.37	3.0		7985		0.
+	S45	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	7985+	0.
+	S45	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	S45	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	107	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
+	108	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
+	207	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
+	208	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
+	307	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
+	308	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
+	407	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
+	408	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
+	507	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
+	508	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
+	607	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
✚	608	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
✚	707	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
✚	708	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
✚	807	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
✚	808	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
✚	107	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
✚	108	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		
✚	207	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
✚	208	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
✚	307	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
✚	308	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
✚	407	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
✚	408	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
✚	507	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
✚	508	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
✚	607	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
✚	608	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
✚	707	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
✚	708	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
✚	807	REGULUX	10	35.7	1.31	5		76		
✚	808	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
✚ S03		STAD	15	377.2	1.41	3.0		7531		0.
✚ S03		STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak2004		7475	7531+	0.
✚ S03		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
✚ S03		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
✚	121	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
✚	122	Calypso exact K2	20	24.3	0.25	3.9		995		
✚	221	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
✚	222	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
✚	321	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
✚	322	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
✚	421	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
✚	422	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
✚	521	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
✚	522	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
✚	621	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
✚	622	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
✚	721	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
✚	722	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
✚	821	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
✚	822	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
✚	121	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
✚	122	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
✚	221	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	222	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	321	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	322	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	421	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	422	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	521	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	522	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	621	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	622	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	721	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
✚	722	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
✚	821	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w m
+	822	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
S21		STAD	15	337.6	1.13	2.8		9353		0.
S21		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856	1856	5987	9353+	0.
S21		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
S21		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
	151	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
	152	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
	251	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	252	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	351	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	352	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	451	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	452	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	551	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
	552	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
	651	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	652	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	751	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	752	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
	851	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
	852	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
+	151	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
+	152	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
+	251	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	252	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	351	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	352	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	451	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	452	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	551	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	552	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	651	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	652	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	751	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	752	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	851	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
+	852	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
S51		STAD	15	337.6	1.14	2.8		9259		0.
S51		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856	1856	5987	9259+	0.
S51		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
S51		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
	137	Calypso exact K2	20	33.8	0.36	5.2		943		
	138	Calypso exact K2	15	23.9	0.25	3.8		990		
	237	Calypso exact K2	10	43.1	0.53	6.5		701		
	337	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
	338	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
	437	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
	438	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
	537	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
	538	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
	637	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
	638	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
	737	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
	738	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
	837	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
	838	Calypso exact K2	15	25.1	0.35	5.1		557		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
#	137	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
#	138	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
#	237	REGULUX	10	43.1	1.31	5		112		
#	337	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	338	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	437	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	438	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	537	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	538	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	637	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	638	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	737	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
#	738	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
#	837	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
#	838	REGULUX	15	25.1	1.31	5		38		
S33		STAD	15	377.2	1.43	3.0		7282		0.
S33		STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak1974		7475	7282+	0.
S33		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
S33		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
	109	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
	110	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
	209	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	210	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	309	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	310	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	409	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	410	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	509	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
	510	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
	609	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	610	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	709	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
	710	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	809	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
	810	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
#	109	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
#	110	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
#	209	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	210	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	309	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	310	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	409	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	410	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	509	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	510	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	609	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	610	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	709	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
#	710	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
#	809	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
#	810	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
S02		STAD	15	337.6	1.15	2.8		9037		0.
S02		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	9037+	0.
S02		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
S02		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
	126	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	225	Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
	226	Calypso exact K2	15	16.5	0.17	3.2		971		
	325	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
	326	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
	425	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
	426	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
	525	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
	526	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		
	625	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
	626	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
	725	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
	726	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
	825	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
	826	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
	126	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
	225	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
	226	REGULUX	15	16.5	1.19	4.3		20		
	325	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	326	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	425	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	426	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	525	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	526	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	625	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	626	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	725	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	726	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	825	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
	826	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
	S24	STAD	15	372.6	1.45	3.1		6997		0.
	S24	STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak 2096		7295	6997+	0.
	S24	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
	S24	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
	156	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
	255	Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
	256	Calypso exact K2	15	16.5	0.17	3.2		971		
	355	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
	356	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
	455	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
	456	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
	555	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		845		
	556	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		871		
	655	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
	656	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
	755	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
	756	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
	855	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
	856	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
	156	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
	255	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
	256	REGULUX	15	16.5	1.19	4.3		20		
	355	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	356	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	455	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	456	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	555	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		

Ventily

	větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
		556	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
		655	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
		656	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
		755	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
		756	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
		855	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
		856	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
	S55		STAD	15	372.6	1.43	3.0		7182		0.
	S55		STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak 2096	2096	7295	7182+	0.
	S55		GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
	S55		GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
		139	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
		140	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
		239	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
		240	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
		339	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
		340	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
		439	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
		440	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
		539	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
		540	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
		639	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
		640	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
		739	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
		740	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
		839	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
		840	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
		139	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
		140	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
		239	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		240	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		339	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		340	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		439	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		440	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		539	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		540	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		639	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		640	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		739	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		740	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		839	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
		840	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
	S32		STAD	15	337.6	1.17	2.8		8760		0.
	S32		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak 1856	1856	5987	8760+	0.
	S32		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
	S32		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
		106	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
		205	Calypso exact K2	15	38.6	0.42	5.6		898		
		206	Calypso exact K2	10	16.5	0.17	3.2		971		
		305	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
		306	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
		405	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
		406	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
		505	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
		506	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	605	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
	606	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
	705	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
	706	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
	805	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
	806	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
	106	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
	205	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
	206	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	305	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	306	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	405	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	406	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	505	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	506	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	605	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	606	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	705	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
	706	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
	805	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
	806	REGULUX	10	22.6	1.31	5		31		
	S04	STAD	15	372.6	1.48	3.1		6675		0.
	S04	STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak2096		7295	6675+	0.
	S04	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
	S04	GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
	129	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
	130	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
	229	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
	230	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
	329	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
	330	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
	429	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
	430	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
	529	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
	530	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
	629	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
	630	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
	729	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
	730	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
	829	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
	830	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
	129	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
	130	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
	229	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	230	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	329	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	330	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	429	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	430	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	529	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	530	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	629	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	630	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	729	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
	730	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	829	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	830	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
+	S21	STAD	15	337.6	1.21	2.8		8192		0.
+	S21	STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856	1856	5987	8192+	0.
+	S21	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
+	S21	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
+	157	Calypso exact K2	20	65.9	0.57	6.8		1401		
+	257	Calypso exact K2	15	52.8	0.44	5.8		1538		
+	357	Calypso exact K2	20	52.8	0.46	6.0		1366		
+	457	Calypso exact K2	20	52.8	0.48	6.0		1298		
+	557	Calypso exact K2	15	52.8	0.47	6.0		1313		
+	657	Calypso exact K2	15	52.8	0.46	5.9		1381		
+	757	Calypso exact K2	15	52.8	0.47	6.0		1335		
+	857	Calypso exact K2	15	68.7	0.67	8		1106		
+	157	REGULUX	20	65.9	1.31	5		261		
+	257	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	357	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	457	REGULUX	20	52.8	1.31	5		167		
+	557	REGULUX	15	52.8	1.31	5		167		
+	657	REGULUX	15	52.8	1.31	5		167		
+	757	REGULUX	15	52.8	1.31	5		167		
+	857	REGULUX	15	68.7	1.31	5		283		
+	S54	STAD	20	451.3	2.66	2.4		3022		0.
+	S54	STAP 10-60	15	451.3		dif.tlak2435	2435	10704	3022+	0.
+	S54	GLOB0-H 0600	20	451.3	14.00			109		
+	S54	GLOB0-H 0600	15	451.3	6.00			583		
+	136	Calypso exact K2	15	31	0.30	4.5		1118		
+	235	Calypso exact K2	20	38.6	0.42	5.6		898		
+	236	Calypso exact K2	10	16.5	0.17	3.2		971		
+	335	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.8		836		
+	336	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		860		
+	435	Calypso exact K2	15	28.1	0.32	4.9		807		
+	436	Calypso exact K2	10	16.5	0.19	3.3		832		
+	535	Calypso exact K2	15	28.1	0.31	4.7		847		
+	536	Calypso exact K2	10	16.5	0.18	3.3		872		
+	635	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		647		
+	636	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		672		
+	735	Calypso exact K2	15	28.1	0.36	5.2		634		
+	736	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		659		
+	835	Calypso exact K2	15	40.8	0.59	7.0		500		
+	836	Calypso exact K2	10	22.6	0.31	4.7		568		
+	136	REGULUX	15	31	1.31	5		58		
+	235	REGULUX	15	38.6	1.31	5		90		
+	236	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	335	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	336	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	435	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	436	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	535	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	536	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	635	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	636	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	735	REGULUX	15	28.1	1.31	5		47		
+	736	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	835	REGULUX	15	40.8	1.31	5		100		
+	836	REGULUX	15	22.6	1.31	5		31		
+	S34	STAD	15	372.6	1.51	3.1		6404		0.

Ventily

	větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	S34		STAP 10-60	15	372.6		dif.tlak 2096	2096	7295	6404+	0.
	S34		GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			406		
	S34		GLOB0-H 0600	15	372.6	6.00			397		
		101	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
		102	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
		201	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
		202	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
		301	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
		302	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
		401	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
		402	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
		501	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
		502	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
		601	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
		602	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
		701	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
		702	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
		801	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
		802	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
		101	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
		102	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
		201	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		202	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		301	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		302	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		401	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		402	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		501	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		502	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		601	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		602	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		701	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
		702	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
		801	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
		802	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
	S01		STAD	15	337.6	1.23	2.9		7866		0.
	S01		STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak 1856	1856	5987	7866+	0.
	S01		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
	S01		GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
		127	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
		128	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
		227	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
		228	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
		327	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
		328	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
		427	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
		428	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
		527	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
		528	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
		627	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
		628	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
		727	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
		728	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
		827	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
		828	Calypso exact K2	15	25.1	0.35	5.1		557		
		127	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	128	REGULUX	20	23.9	1.31	5		34		
+	227	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	228	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	327	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	328	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	427	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	428	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	527	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	528	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	627	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	628	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	727	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	728	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	827	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
+	828	REGULUX	15	25.1	1.31	5		38		
+	S23	STAD	15	377.2	1.53	3.1		6434		0.
+	S23	STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	6434+	0.
+	S23	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
+	S23	GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		
+	158	Calypso exact K2	15	20.5	0.28	4.2		580		
+	258	Calypso exact K2	10	16.5	0.23	3.7		549		
+	358	Calypso exact K2	10	16.5	0.23	3.7		564		
+	458	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.6		628		
+	558	Calypso exact K2	10	16.5	0.24	3.8		500		
+	658	Calypso exact K2	10	16.5	0.24	3.7		520		
+	758	Calypso exact K2	10	16.5	0.21	3.5		646		
+	858	Calypso exact K2	10	21.3	0.24	3.8		802		
+	158	REGULUX	15	20.5	1.31	5		25		
+	258	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	358	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	458	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	558	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	658	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	758	REGULUX	10	16.5	1.19	4.3		20		
+	858	REGULUX	10	21.3	1.31	5		27		
+	S53	STAD	15	140.9	0.39	1.6		13897		0.
+	S53	STAP 10-60	15	140.9		dif.tlak 776		1043	13897+	0.
+	S53	GLOB0-H 0600	15	140.9	6.00			58		
+	S53	GLOB0-H 0600	15	140.9	6.00			57		
+	131	Calypso exact K2	20	25.9	0.27	4.0		1004		
+	132	Calypso exact K2	15	24.3	0.25	3.9		995		
+	231	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		903		
+	232	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		902		
+	331	Calypso exact K2	15	20.6	0.23	3.7		864		
+	332	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.5		862		
+	431	Calypso exact K2	15	20.6	0.22	3.6		887		
+	432	Calypso exact K2	10	18.5	0.20	3.4		885		
+	531	Calypso exact K2	15	20.6	0.27	4.1		601		
+	532	Calypso exact K2	10	18.5	0.25	3.8		599		
+	631	Calypso exact K2	15	20.6	0.30	4.5		502		
+	632	Calypso exact K2	10	18.5	0.27	4.1		500		
+	731	Calypso exact K2	15	20.6	0.29	4.3		542		
+	732	Calypso exact K2	10	18.5	0.26	3.9		540		
+	831	Calypso exact K2	15	27.1	0.38	5.3		541		
+	832	Calypso exact K2	15	25.5	0.36	5.2		533		
+	131	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
+	132	REGULUX	15	24.3	1.31	5		35		
+	231	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	232	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	331	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	332	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	431	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	432	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	531	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	532	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	631	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	632	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	731	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
+	732	REGULUX	10	18.5	1.31	5		21		
+	831	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
+	832	REGULUX	15	25.5	1.31	5		39		
+	S31	STAD	15	337.6	1.26	2.9		7599		0.
+	S31	STAP 10-60	15	337.6		dif.tlak1856		5987	7599+	0.
+	S31	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			326		
+	S31	GLOB0-H 0600	15	337.6	6.00			333		
+	103	Calypso exact K2	15	23.9	0.19	3.4		1588		
+	104	Calypso exact K2	20	38.2	0.32	4.8		1515		
+	203	Calypso exact K2	10	17.8	0.15	3.0		1425		
+	204	Calypso exact K2	10	25.3	0.22	3.6		1401		
+	303	Calypso exact K2	10	17.8	0.16	3.1		1334		
+	304	Calypso exact K2	10	25.3	0.23	3.7		1310		
+	403	Calypso exact K2	10	17.8	0.16	3.1		1320		
+	404	Calypso exact K2	10	25.3	0.23	3.7		1295		
+	503	Calypso exact K2	10	17.8	0.16	3.1		1369		
+	504	Calypso exact K2	10	25.3	0.22	3.6		1345		
+	603	Calypso exact K2	10	17.8	0.17	3.1		1196		
+	604	Calypso exact K2	10	25.3	0.24	3.8		1171		
+	703	Calypso exact K2	10	17.8	0.17	3.1		1196		
+	704	Calypso exact K2	10	25.3	0.24	3.8		1172		
+	804	Calypso exact K2	15	60.9	0.67	8		871		
+	103	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		
+	104	REGULUX	20	38.2	1.31	5		88		
+	203	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	204	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	303	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	304	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	403	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	404	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	503	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	504	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	603	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	604	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	703	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
+	704	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
+	804	REGULUX	15	60.9	1.31	5		223		
+	S05	STAD	15	381.7	1.69	3.3		5365		0.
+	S05	STAP 10-60	15	381.7		dif.tlak2566		7653	5365+	0.
+	S05	GLOB0-H 0600	15	381.7	6.00			426		
+	S05	GLOB0-H 0600	15	381.7	6.00			417		
+	159	Calypso exact K2	20	37.5	0.31	4.7		1525		
+	160	Calypso exact K2	20	25.9	0.21	3.5		1574		
+	259	Calypso exact K2	15	31.1	0.29	4.3		1233		

Ventily

větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	260	Calypso exact K2	15	20.6	0.19	3.3		1270		
	359	Calypso exact K2	15	31.1	0.31	4.7		1044		
	360	Calypso exact K2	15	20.6	0.20	3.5		1080		
	459	Calypso exact K2	15	31.1	0.33	4.9		959		
	460	Calypso exact K2	15	20.6	0.21	3.5		995		
	559	Calypso exact K2	15	31.1	0.33	4.9		964		
	560	Calypso exact K2	15	20.6	0.21	3.5		1000		
	659	Calypso exact K2	15	31.1	0.39	5.4		682		
	660	Calypso exact K2	15	20.6	0.25	3.9		718		
	759	Calypso exact K2	15	31.1	0.40	5.5		635		
	760	Calypso exact K2	15	20.6	0.26	3.9		671		
	859	Calypso exact K2	15	38.8	0.56	6.8		500		
	860	Calypso exact K2	15	27.1	0.37	5.3		554		
	159	REGULUX	20	37.5	1.31	5		84		
	160	REGULUX	20	25.9	1.31	5		40		
	259	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	260	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	359	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	360	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	459	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	460	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	559	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	560	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	659	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	660	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	759	REGULUX	15	31.1	1.31	5		58		
	760	REGULUX	15	20.6	1.31	5		26		
	859	REGULUX	15	38.8	1.31	5		90		
	860	REGULUX	15	27.1	1.31	5		44		
	S52	STAD	20	439.6	2.60	2.4		3000		0.
	S52	STAP 10-60	15	439.6		dif.tlak2429		10155	3000+	0.
	S52	GLOB0-H 0600	20	439.6	14.00			104		
	S52	GLOB0-H 0600	15	439.6	6.00			553		
	133	Calypso exact K2	15	23.9	0.24	3.8		1019		
	134	Calypso exact K2	20	33.8	0.35	5.2		972		
	233	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.4		859		
	234	Calypso exact K2	10	25.3	0.28	4.3		835		
	333	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		768		
	334	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.5		744		
	433	Calypso exact K2	10	17.8	0.21	3.5		754		
	434	Calypso exact K2	10	25.3	0.30	4.6		729		
	533	Calypso exact K2	10	17.8	0.20	3.5		804		
	534	Calypso exact K2	10	25.3	0.29	4.4		779		
	633	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		631		
	634	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		606		
	733	Calypso exact K2	10	17.8	0.23	3.7		632		
	734	Calypso exact K2	10	25.3	0.33	5.0		607		
	833	Calypso exact K2	10	25.1	0.35	5.1		557		
	834	Calypso exact K2	15	35.7	0.52	6.4		500		
	133	REGULUX	15	23.9	1.31	5		34		
	134	REGULUX	20	33.8	1.31	5		69		
	233	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	234	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	333	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	334	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	433	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		

Ventily

	větev	místnost	Typ	DN [mm]	hm.tok kg/h	kv	nastavení	XP	dP Pa	dP+ Pa	w n
	#	434	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	#	533	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	#	534	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	#	633	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	#	634	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	#	733	REGULUX	10	17.8	1.28	4.8		20		
	#	734	REGULUX	10	25.3	1.31	5		38		
	#	833	REGULUX	10	25.1	1.31	5		38		
	#	834	REGULUX	15	35.7	1.31	5		76		
	⌘ S35		STAD	15	377.2	1.60	3.2		5841		0.
	⌘ S35		STAP 10-60	15	377.2		dif.tlak 2004		7475	5841+	0.
	⌘ S35		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			407		
	⌘ S35		GLOB0-H 0600	15	377.2	6.00			416		